



MAKE DESIGN TERMO X

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

FICHA TÉCNICA

PINTURA AL AGUA ANTICONDENSACIÓN DE EFECTO TÉRMICO DE ALTA TECNOLOGÍA

Formulada con microesferas huecas y conservantes peliculares especiales, MAKE TERMO X ofrece una protección preventiva contra la formación de moho y hongos, contribuyendo a mejorar el confort de la vivienda.

- Reduce significativamente la formación de condensación en las paredes;
- Aumenta la temperatura de las superficies tratadas;
- Reduce los puentes térmicos;
- Minimiza la pérdida de calor;
- Protege las superficies contra la formación de moho y hongos;
- Mejora la salubridad y el confort de las estancias;
- Ideal para espacios húmedos y mal ventilados;
- Perfecto para techos y paredes detrás de armarios;
- Específico para habitaciones propensas al moho.

CARACTERÍSTICAS

MAKE TERMO X es una pintura al agua anticondensación con efecto térmico, desarrollada con una avanzada tecnología que utiliza microesferas huecas y conservantes peliculares especiales para evitar la formación de moho y hongos. Las microesferas ayudan a aumentar la temperatura superficial de las paredes, reduciendo los puentes térmicos y contrarrestando así la condensación. Gracias a su capacidad para reflejar el calor, mejoran el confort de la vivienda y reducen las pérdidas de calor. MAKE TERMO X es adecuado para estancias húmedas o mal ventiladas y específicamente para superficies propensas al crecimiento de moho. Recomendado para pintar y decorar revoques interiores tanto nuevos como existentes en contextos residenciales e industriales, es ideal para cocinas, baños, sótanos, techos, habitaciones, almacenes y complejos industriales. Disponible en blanco.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies deben estar completamente secas y limpias. Eliminar los restos de polvo y las partes desconchadas. Rellenar grietas y fisuras. En caso de presencia de moho, proceder a un tratamiento de higienización. Aplicar una imprimación específica y esperar 3-4 horas antes de pintar.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Diluir MAKE TERMO X con un 5-15% de agua limpia y mezclar bien. Aplicar con rodillo o brocha en al menos dos capas cruzadas, con un intervalo de 8-10 horas entre aplicaciones. Las capas más gruesas, resultantes de la aplicación de capas adicionales, aumentan los beneficios.

ADVERTENCIAS

- Almacenar el producto en su envase cerrado, al abrigo del calor, las heladas y la humedad;
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y asegurarse de que el secado se produce a temperaturas superiores a 5°C;
- Evitar la aplicación cuando la humedad relativa supere el 75%;
- Antes de la aplicación, comprobar que el soporte está seco, limpio y bien anclado al mismo.
- Asegurarse de que está libre de suciedad, grasa, contaminación por moho, hongos, bacterias, sales u otros elementos que puedan comprometer la adherencia o el resultado final;
- Limpiar los cepillos y herramientas inmediatamente después de su uso.

Para más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

- Dilución: 5-15% con agua limpia
- Consumo por capa: 0,125 - 0,150 l/m².
- Rendimiento por capa: 6,7-8 m²/l
- Secado a 20°C y 65% H.R:
- Secado al polvo: 30' - 1 hora
- Repintable: 8-10 horas
- Residuo seco a 105°C: 62,8 ± 1,0%.
- Viscosidad (Brookfield): 15.500 ± 2.500 cPs
- Densidad (EN ISO 2811-1:2003): 0,90 ± 0,05 kg/l
- pH: 9 ± 0,5
- Presentación: Envase 10 L
- Colores: blanco



MAKE DESIGN TERMO X

COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.
Via Industria 12,14,16
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA
Tel. +39 030 2151004
Fax. +39 030 2150858

CLASIFICACIÓN EN 13300

- Brillo (EN ISO 2813): Muy opaco (reflectancia < 5 geom 85°)
- Granulometría (EN 21524): Fino
- Poder cubriente a 7 m²/l (ISO 6504-3): Clase 2
- Abrasión en húmedo (ISO 11988): Clase 3

Directiva 2004/42/CE: VOC

- Pinturas opacas para paredes y techos interiores
- COV expresado en g/l de producto listo para usar: 30,00
- Límite máximo: 30,00

ESPECIFICACIÓN ARTÍCULO

Aplicación de MAKE TERMO X, pintura al agua anticondensación de tecnología superior con efecto térmico formulada con microesferas huecas y conservantes peliculares especiales para la protección preventiva contra moho y hongos. Ideal para locales húmedos y mal ventilados y específicamente para superficies propensas a la formación de moho. Debe diluirse con agua limpia al 5-15% en volumen y aplicarse en al menos dos capas cruzadas con brocha o rodillo, respetando un intervalo de 8-10 horas entre aplicaciones.

Nota: La información facilitada es el resultado de nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación; no obstante, debe considerarse indicativa. Es responsabilidad del usuario verificar la compatibilidad del producto con el uso previsto. Se recomienda realizar una prueba para comprobar la idoneidad del producto.