



15W40

DESCRIPCIÓN:

- Lubricante formulado con una selección de bases minerales y aditivos de alta tecnología y gran rendimiento.
- Especialmente indicado para vehículos ligeros, furgonetas y monovolúmenes equipados con motores diésel, incluso los turboalimentados, con inyección directa, indirecta o multiválvulas.
- Rápida lubricación. Mantiene la fluidez y viscosidad adecuadas en un amplio rango de temperaturas.

NIVELES DE CALIDAD:

API: SL/CF ACEA: A3/B4

PSAB712294 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00

CARACTERISTICAS:

CARACTERISTICAS	METODO	VALORES
Color	Visual	Ambar
Densidad a 15°C g/ml.	ASTM D4052	0,865 - 0,867
Viscosidad a 100°C cSt	ASTM D445	12,5-16,3
Viscosidad a 40°C cSt	ASTM D445	105
Indice de viscosidad	ASTM D2270	>125
Punto de congelación °C	ASTM D47	-36
Punto de inflamación °C	ASTM D92	>220

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente.

♦ Nota;

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o condiciones de trabajo del producto que pudieran estar fuera de nuestro control no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos manifestados en este Boletín.