



5W40

DESCRIPCIÓN:

- Aceite de motor 100% sintético. Lubricante de altas prestaciones adaptadas para Motores de gasolina y diésel de vehículos turismo y transporte ligero.
- Permite al motor trabajar con máxima potencia manteniendo el más alto nivel de limpieza durante periodos de tiempo muy prolongados.
- Reduce la acumulación de cenizas en los filtros antipartículas.
- Gran estabilidad térmica que satisface las exigencias de los motores diésel modernos. Especialmente indicado para vehículos con motor a inyección.

NIVELES DE CALIDAD:

API: SN/CF

ACEA: A3/B4/C3

PSA B712290 - MB 229.31 - VW 502.00/505.00/505.01

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	METODO	VALORES
Color	Visual	Ambar
Densidad a 15°C g/ml.	ASTM D4052	0,853 - 0,865
Viscosidad a 100°C cSt	ASTM D445	13,8
Viscosidad a 40°C cSt	ASTM D445	75,4 – 80
Indice de viscosidad	ASTM D2270	>160
Punto de congelación °C	ASTM D47	-36
Punto de inflamación °C	ASTM D92	>230

SEGURIDAD:

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente.

- **Nota:**

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o condiciones de trabajo del producto que pudieran estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos manifestados en este Boletín.