



5W30 c3 Long Life

DESCRIPCIÓN:

- Aceite de motor 100% sintético. Lubricante de altas prestaciones, adaptadas para motores de gasolina y diesel de vehículos turismo y transporte ligero.
- Es ideal cuando se requiere un aceite fluido para el arranque con baja fricción.
- Facilita el arranque en frío lo que supone ahorro de combustible. Apto para todo tipo de climas y temperatura ambiente.
- Permite lograr grandes intervalos entre los cambios de aceite en vehículos utilitarios.
- Buen poder detergente y dispersante, evitando la formación de lodos en los filtros.
- Gran estabilidad térmica que satisface las exigencias de los motores diesel modernos.
- Especialmente indicado para vehículos con motores a inyección.

NIVELES DE CALIDAD:

API: SN/CF ACEA: C3 - 8
VW 504.00 / 507.00 - MB 229.51 - BMW Long Life - 04
PSA B712290 / B712296 / B712297 - GM Dexos 2 Tm

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	METODO	VALORES
Color	Visual	Característico
Densidad a 15°C. g/ml.	ASTM D4052	0,852 - 0,860
Viscosidad a 100°C. cSt.	ASTM D445	11 - 12
Viscosidad a 40°C. cSt.	ASTM D445	58 - 65
Índice de viscosidad.	ASTM D2270	155 - 160
Punto de congelación. °C	ASTM D47	-36
Punto de inflamación.	ASTM D92	>230

SEGURIDAD:

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente.

- *Nota:*
La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o condiciones de trabajo del producto que pudieran estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos manifestados en este Boletín.