



DUPLI-COLOR Spray Eloxal es un producto de alta calidad para poder pintar en su tono de color exacto y para la reparación de arañazos en la superficie y otros daños en superficies eloxadas como puertas, ventanas, mamparas de ducha, aparatos de alta fidelidad etc. y para la adaptación en su color de accesorios. Apto para aluminio (también eloxado) metal, vidrio y otros.

**DUPLI-COLOR**

Para obtener una óptima adherencia sobre la superficie debe usar previamente una imprimación adecuada de nuestro surtido Basic.

### Calidad y propiedades

- Alta calidad nitro combi
- Grado de brillo adaptado al aluminio eloxado
- Muy buen poder de cubrición
- Excelente adherencia
- Fácilidad de aplicación, superficie lisa
- Rápido secado
- Apto para el pintado y reparación de objetos de interior y exterior
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a arañazos y golpes

### Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro combi
- **Color:** específico
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530  
satinado: 30-35 GE
- **Rendimiento:**  
Según la composición y el color de la superficie son suficientes  
400 ml para aprox. 0,8 - 1,0 m<sup>2</sup> en una sola capa
- **Secado: (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**  
Seco al polvo: después de 15 min.  
Seco al tacto: después de 30 min.  
Seco total: después de aprox. 24 horas  
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia de temperatura:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**  
10 con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/Contenido:**  
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml

### Medioambiente y clasificación

**Medioambiente:** Los productos de MOTIP DUPLI están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

**Reciclado:** Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos MOTIP DUPLI corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

**Normativa de preparación:** Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

### Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.  
**Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.**

## **Aplicación**

### **Preparación de la superficie:**

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- En caso necesario preparar la superficie antes con DUPLI-COLOR Imprimación para metal o Imprimación universal.

### **Pintado:**

- Proteger las superficies que no deben ser pintadas.
- Agitar el bote unos 2-3 min. antes de su uso.
- Hacer una prueba de pintado y comprobar la compatibilidad de la pintura en un lugar no visible.
- Aplicar varias capas finas.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.
- Obtendrá unos resultados óptimos con una temperatura ambiente aprox. 20°C.
- ¡No aplicar sobre superficies pintadas con pinturas sintéticas!

## **Responsabilidad**

---

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. MOTIP DUPLI no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a MOTIP DUPLI.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 26.03.2012

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@dupli-color.de](mailto:info@dupli-color.de)