



First- und Gratrolle

Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Die First- & Gratrolle bietet eine sichere Be- und Entlüftung unterhalb der Dachdeckung. Als Abschluss dient die Firstendscheibe. Der Butylkleber mit Silikon-Abdeckfolie sorgt für eine einfache und zeitsparende Verarbeitung. Das Klebesystem wird erst nach Entfernung der Abdeckfolie aktiviert. Das Material ist wasserfest, UV-beständig und bietet eine hohe Haftfestigkeit.



Technische Daten:

Material Seitenstreifen:	Aluminium lackiert
Material Deckstreifen:	Beschichtetes PP-Vlies
Material Klebestreifen:	Butylkautschuk
Farben:	anthrazit, braun und ziegelrot
Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Offener Lüftungsquerschnitt	200 cm ² /m
Rollenbreite:	300 mm
Rollenlänge:	5 m
Befestigung:	Nägeln oder Hammertackerklammern
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> - zeitsparende Verarbeitung und guten Halt auf nahezu jedem Untergrund - leicht formbare, flexible Aluminium-Plissierung - hohe UV- Beständigkeit - hohe Wasserfestigkeit - keine Verletzungsgefahr beim Verlegen an den Seiten aufgrund umgebördelter Kanten