

YESO

ACABADO
FINO

Reparación de paredes y techos.

Rellenos de huecos en interiores.



by GECOL

Descripción y usos del producto

Preparado de yeso, de acabado fino y fácil aplicación, válido para todo tipo de reparaciones en huecos de paredes interiores.

Apropiado para la sujeción, anclaje y empotrado de: cajas, material eléctrico y elementos de fontanería.

'Válido para placas de yeso laminado'

Válido para reparaciones de placas de yeso laminado (PYL).



Modo de empleo

- 1 Limpiar el soporte.
- 2 Agua de amasado: 0,500 litros / bolsa 1 kg.
- 3 Aplicación manual.
- 4 Tiempo de utilización: 8 minutos aprox.
- 5 Limpiar las herramientas con agua.

Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Humedecer el soporte antes de la aplicación del producto.

Sobre soportes muy absorbentes o disgregables se recomienda la aplicación del consolidante de superficies **GECOL Primer-TP** 1:2 diluido en agua.

Aplicar con una paleta o llana según la operación a realizar.

No utilizar en soportes con una humedad permanente.

Características

Color: Blanco.

Tiempo de reposo: 3 minutos.

Tiempo de fraguado: 20 minutos.

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.

Rendimiento

Varía según el tipo de aplicación.

Consumo teórico:
+/- 1,10 kg /m² por mm de espesor.

Presentación y suministro

Envase de 1 kg:

Bolsa de polipropileno de 1 kg en cubeta de plástico mezcladora.

Envase de 3 kg:

3 bolsas de polipropileno de 1 kg (3 x 1 kg) en cubeta de plástico mezcladora.

Consejos de Seguridad

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P260 No respirar el polvo.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P280 Llevar guantes / gafas / máscara de protección.