



## FICHA DE PRODUCTO PASTA DE JUNTAS – PLACOMIX PRO

FP – PYL – PMIXPRO

Rev: 04-16

### DESCRIPCIÓN:

Pasta de secado preparada destinada al tratamiento de juntas de las Placas de Yeso Laminado.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / Particiones.
- Trasdosados autoportantes / directos.
- Techos continuos.
- Elementos decorativos.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, ect.

### VENTAJAS:

- Mezcla lista para ser aplicada.
- Válida tanto para el relleno como el acabado de la junta.
- Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado.
- Buena calidad de acabado.
- Apto para el tratamiento mecánico de las juntas.
- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Nuevo formatos, cubos de 20 Kg y 8 Kg



### DATOS TÉCNICOS:

- **Secado:** 12h / 48 h dependiendo del clima
- **Tiempo de utilización una vez abierto:** Varios días con el recipiente cerrado
- **Temperatura para su correcto uso:** > 5°
- **Tiempo de reposo de la mezcla:** 10 min.
- **Acondicionamiento** Cubo de 8 Kg.  
Cubo de 20 Kg.
- **Reacción al fuego** A2 – S1 – d0
- **Niveles de acabado aplicables** Q1, Q2 y Q3

### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

En especial Cinta de juntas de papel microperforada, banda armada y demás Accesorios de Placo, como pastas de agarre y herramientas Placo.

### NORMATIVA:

- UNE - EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)
- Marcado CE según EN 13963

### MANIPULACIÓN:

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.

### COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema Placo completo.  
Consultar catálogos correspondientes al Sistema Placo para cada caso.

### FORMA DE APLICACIÓN:

Consultar el Manual del Instalador de Placo

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.



EN 13963