

**TOMA DE CORRIENTE MÓVIL DE BAJA TENSIÓN /
MOBILE SOCKET LOW VOLTAGE**



2002

2002-N

**GRADO DE PROTECCIÓN
DEGREE OF PROTECTION SET**

IP20

**RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE**

IK07

**RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW**

**Partes activas / Active parts: 750 °C
Otras partes / Other parts: 650 °C**

**AUTOEXTINGUIBILIDAD
SELF-EXTINGUISHING**

V0 (UL94)

**RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-
SIÓN DE BOLA.
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE**

Partes activas / Active parts: 125 °C

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY**

- 25 °C + 85 °C

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

**Polos / Poles: 2P
Intensidad / Current: 10 A
Tensión / Voltage: 250 V
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz**

NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)