

QUA-016, rev.: 00

**PORTALÁMPARAS METÁLICO ROSCADO CON 2 ARANDELAS /**  
**LAMP-HOLDER WITH 2 FIXING WASHERS**



<b>DIRECTIVA / DIRECTIVE</b>	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión <i>REBT 2002 – Low Tension Standard</i>
<b>MATERIAL</b>	Metálico dorado / <i>Metallic gold</i>
<b>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO</b> <i>ISOLATION RESISTANCE</i>	> 4 M Ω
<b>RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH</b>	1500 V
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE</b> <i>RESISTANCE WIRE GLOW</i>	650 °C
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA.</b> <i>TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</i>	200 °C
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL</b> <i>DIMENSIONAL STABILITY</i>	- 25 °C + 85 °C
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b> <i>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</i>	<p>Casquillo / <i>Ferrule:</i> E-27          Intensidad / <i>Current:</i> 4 A          Tensión / <i>Voltage:</i> 250 V ~          Casquillo de fijación portalámparas, roscado con tornillo: M10  <i>Threaded cap screw fixation: M10</i>          Interruptor de cadena / <i>Switch pull cord</i></p>
<b>NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD</b>	EN 60238