



Kerntechnologien

- Einfach Einrichtung – Keine Begrenzungskabel
- 32V Motor – Kraftvolle und Schnelle Schneidleistung
- Führendes LELES™: RTK-Navigationssystem
- Präzise Kartierung, automatisch oder manuell
- TruEdge Präzises Kantenmähen
- AIVI® 3D Hindernisvermeidung

Zubehör

Ersatzmesser	14,99€	
Mobilfunkmodul Pro mit GPS	149,00€	
RTK Netzteil	29,99€	
RTK Verlängerungskabel	29,99€	
RTK Wandhalterung	29,99€	
Ladestation Verlängerungskabel	49,99€	
Garage	129,99€	

Technische Informationen

GOAT A1600 RTK

Name	GOAT A1600 RTK
Navigationsmodus	LELS™ - VSLAM / RTK
Hinderniserkennung	AIVI® 3D
Lautstärke des Roboters	60 dBA
Min. Durchfahrtbreite	1 Meter
Akku, Li-Ion	3.000 mAh
Ladezeit	45 Min
Mähfläche	Bis zu 1600 m²
Mäheffizienz	300 m² / Akkuladung
Anzahl Messerscheiben	2
Schnittbreite	330 mm
Schnitthöhe, elektrisch	30 – 90 mm
Max. Steigung	50% (27°)
IP-Schutzklasse Roboter	IPX6
IP-Schutzklasse Station	IPX4
Maße des Roboters	680 x 460 x 310 mm
Maße des Station	740 x 540 x 298 mm
Maße der Verpackung	768 x 580 x 397 mm
Gewicht des Roboters	15,8 kg
Gewicht der Station	3,3 kg
Gewicht der RTK-Station	1,3 kg
Gewicht (inkl. Umverpackung)	26,2 kg
Paletten Info	8 Stk. / Palette

ID Bilder



Lieferumfang

- 1 GOAT A1600 RTK (inkl. 6x Schneidmesser)
- 1 Ladestation (mit 5 m Netzkabel)
- 1 Netzteil
- 8 Befestigungsanker für Station
- 1 Inbus-Schlüssel
- 1 RTK-Station (mit 10 m Netzkabel)
- 1 Befestigungsschraube (RTK-Station)
- 2 Montagestangen (RTK-Station)
- 1 Federscheibe (RTK-Station)
- 1 Dreifuß-Anker (RTK-Station)
- 4 Befestigungsclips (RTK-Kabel)
- 8 Befestigungspflöcke (RTK-Kabel)
- 1 Ersatzmesser-Set (12 Messer + 12 Schrauben)
- 1 Pre-Start Guide
- 1 Bedienungsanleitung