

ZACK

POTES
SHOWER
MIRROR

Art. 40801



PFLEGEHINWEISE . CARE INSTRUCTIONS

DE

Bitte ziehen Sie vor Verwendung des Duschspiegels die Schutzfolien auf Vorder- und Rückseite ab.

Der Spiegel ist für die Verwendung unter der Dusche gedacht, ist wasserfest und beschlagsfrei. Sollte er dennoch einmal beschlagen, halten Sie die Spiegelfläche kurz unter warmes Wasser und der Spiegel ist sofort wieder einsatzbereit.

Pflegehinweise für Acrylspiegel:

- + Vermeiden Sie Temperaturen über 70° C. Der Acrylspiegel kann sich bei hohen Temperaturen verformen.
- + Verwenden Sie zur Reinigung des Spiegels keine Lösungsmittel wie z.B. Terpentin, Brennspritus, Benzin oder andere scharfe chemische Reinigungsmittel, da diese irreversible Schäden an der Oberfläche des Acrylspiegels verursachen.

Um eine lange Lebensdauer und eine unverfälschte Reflexion zu gewährleisten, reinigen Sie den Spiegel am besten mit warmem Seifenwasser und einem Mikrofasertuch. Wischen Sie anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch den Spiegel trocken – dies hilft Schlieren auf der Oberfläche zu entfernen und läßt den Acrylspiegel wieder wie neu aussehen.

Für die Montage der Edelstahl-Spiegelhalterung (auch in Feuchträumen) beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- + Die Klebefläche muss glatt, trocken, staubfrei und frei von Fett, Öl o.ä. sein
- + Schutzfolie abziehen und den Artikel in der finalen Position kräftig andrücken
- + Geringe Belastbarkeit nach 12 Stunden, normale Belastbarkeit nach 24 Stunden, Endklebekraft nach 72 Stunden
- + Zum Entfernen des Klebehakens ziehen Sie bitte hinter dem Haken einen reißfesten dünnen Faden oder Draht durch die Kleberschicht. Zum Entfernen der Kleberückstände verwenden Sie eines für Ihren speziellen Untergrund geeignetes Lösungsmittel.

Zur Reinigung und Pflege unserer Edelstahlartikel beachten Sie bitte unsere weitere beigelegte Broschüre.

GB

Please remove the protective film from the front and back before using the shower mirror.

The mirror with is designed for use in the shower, is waterproof and fog-free. If it does mist up, simply hold the mirror surface briefly under warm water and the mirror will be ready for use again immediately.

Care instructions for acrylic mirrors:

- + Avoid temperatures above 70° C. The acrylic mirror can deform at high temperatures.
- + Do not use solvents such as turpentine, methylated spirits, petrol or other harsh chemical cleaning agents to clean the mirror, as these cause irreversible damage to the surface of the acrylic mirror.

To ensure a long service life and an undistorted reflection, it is best to clean the mirror with warm soapy water and a microfibre cloth. Then wipe the mirror dry with a clean and dry cloth - this helps to remove streaks from the surface and makes the acrylic mirror look like new again.

Please note the following instructions when installing the stainless steel mirror mount (also in damp rooms):

- + The adhesive surface must be smooth, dry, dust-free and free from grease, oil or similar
- + Remove the protective film. Remove the protective film and press the item firmly into the final position
- + Low load-bearing capacity after 12 hours, normal loadbearing capacity after 24 hours, final adhesive strength after 72 hours

03.2024

- + To remove the adhesive hook, please pull a tear-resistant thin thread or wire through the adhesive layer behind the hook. To remove the adhesive residue, use a solvent suitable for your particular surface.

For cleaning and care of our stainless steel items, please refer to our other enclosed brochure.



ZACK GmbH . Im Hegen 5 . 22113 Oststeinbek . Germany

For more information please refer to **www.zack.eu**