

SWING DECOR® TAPETENSCHUTZ

Schmutz- und wasserabweisender, farbloser Schutzanstrich für Tapeten, Dispersionsfarben, Mauerwerk sowie Poster und Collagen.

Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
pH-Wert: 7–8
Verbrauch: 100–150 ml/m²
Produkt-Code: M–GF 01

Anwendungsbereich:

SWING DECOR® Tapetenschutz ist ein farbloser, transparenter und glänzender Schutzanstrich für Tapeten, Dispersionsfarbenanstriche, Putz und ähnliche Untergründe im Innenbereich. **SWING DECOR® Tapetenschutz** ist nicht geeignet für Materialien aus Kunststoff und Metall.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein.

Verarbeitung:

SWING DECOR® Tapetenschutz ist gebrauchsfertig und kann unverdünnt angewendet werden. Hierbei ergibt sich ein glänzender Anstrich. Um einen seidenglänzenden Anstrich zu erzielen, kann **SWING DECOR® Tapetenschutz** bis 1 : 1 mit Wasser verdünnt werden. Der Auftrag erfolgt mit Bürste, Pinsel oder Rolle.

Nicht unter + 5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: PE-Flasche à 250 ml
PE-Flasche à 1 l

Artikelnummer:15173592
Artikelnummer:15173602

