

SWING DECOR® GRUNDIERUNG für Tapezier-, Spachtel- und Malerarbeiten

Lösungsmittelfreie und tiefenwirksame Hydrosol-Dispersion.

Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Hydrosol
pH-Wert: ca. 7
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Verbrauch: 50 – 250 ml/m² je nach Untergrund
Produkt-Code: M-GF 01

Anwendungsbereich:

SWING DECOR® Grundierung eignet sich hervorragend als Untergrundvorbehandlung für alle mineralischen Untergründe wie Kalk-, Zement- und Gipsputz, Kalksandstein, Beton, Gasbeton, Ziegel u. ä. Besonders geeignet zum Grundieren von Gipskartonplatten. Durch seine ausgeprägte Tiefenwirkung festigt **SWING DECOR® Grundierung** sandende, kreadende und poröse Untergründe und reduziert die Saugfähigkeit. Mit **SWING DECOR® Grundierung** erhält man tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

Verarbeitung:

SWING DECOR® Grundierung ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Airless-Spritzgerät verarbeitet werden. Sehr stark saugende Untergründe (z. B. Gasbeton) zweimal naß in naß grundieren. Bei Untergründen, bei denen lediglich die Saugfähigkeit reduziert werden soll, kann **SWING DECOR® Grundierung** bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Der Verbrauch von **SWING DECOR® Grundierung** hängt von den Untergrundeigenschaften ab und beträgt bei Gipskartonplatten ca. 50 – 100 ml/m², bei Gips, Kalk- und Zementputz ca. 100 – 150 ml/m² und bei Gasbeton ca. 150 – 250 ml/m² der gebrauchsfertigen **SWING DECOR® Grundierung** für einen einmaligen Grundanstrich. Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern – z. B. durch Abdecken – schützen, da eingetrocknete **SWING DECOR® Grundierung** nur schwer entfernbar ist.

Nicht unter +5 °C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: Kunststoffkanister à 2,5l Artikelnummer:15173695
Kunststoffkanister à 5l Artikelnummer:15173705

