

SWING DECOR® NAHTKLEBER

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff zum Nachkleben abgelöster Tapeten-Nähte auf allen Untergründen. Ideal auch für kritische Stellen wie z. B. Nähte an Heizkörpern und Kunststoff-Fenstern. Lösungsmittelfrei.



Rohstoffbasis: Vinylacetat-Ethylen-Kunststoffdispersion
pH-Wert: 4–5
Dichte: ca. 1,05 g/cm³

Anwendungsbereich:

SWING DECOR® Nahtkleber eignet sich zum Nachkleben abgelöster (aufgeplatzter) Nähte von Tapeten auf allen Untergründen.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß tragfähig, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung:

SWING DECOR® Nahtkleber direkt aus der Tube auf die Tapete oder den Untergrund auftragen, gleichmäßig verteilen und die lose Tapete andrücken. Die Trockenzeit beträgt je nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 10–15 Minuten.

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.
Klebstoffrückstände sofort mit Wasser entfernen.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Tube gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: PE-Tube à 60 g

Artikelnummer: 15359103