

SWING DECOR® BORDÜRENKLEBER

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für alle Bordüren aus Papier, Vinyl und Vlies. Transparent auftrocknend und hoch feuchtigkeitsbeständig. Sehr hohe Anfangshaftung – klebt sogar Vinyl auf Vinyl.



Rohstoffbasis: Polyvinylacetat-Ethylen-Dispersion
pH-Wert: ca. 9
Dichte: ca. 1,03 g/cm³
Verbrauch: 200–300 g/m²
750 g = 19,5 m Bordüre (20 cm breit)

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Schlecht haftende Anstriche und Tapeten mit **SWING DECOR® Tapetenablöser** entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit **SWING DECOR® Füllspachtel** ausbessern (ideal für kleine Reparaturen sind **SWING DECOR® Fertigspachtel** oder **Rissfüller** in der Tube). Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit **SWING DECOR® Grundierung** vorbehandeln.

Wird die Bordüre nicht eingepaßt, wie dies bei stark strukturierten Tapeten erforderlich ist, sondern auf eine (dann aber möglichst glatte!) Tapete geklebt, so sollte diese trocken sein und fest auf dem Untergrund haften.

Verarbeitung:

Bordüren rückseitig mit Wasser leicht anfeuchten, nach 4–5 Minuten den Kleber gleichmäßig auftragen. Bordüre zusammenlegen, einrollen (damit die Kanten nicht austrocknen) und weichen lassen. Unbedingt die Verarbeitungshinweise der Bordürenhersteller beachten.

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.
Eventuelle Klebstoffrückstände sofort mit Wasser oder einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: PE-Dose à 750 g

Artikelnummer: 15360013