SWING DECOR® GLASGEWEBEKLEBER

Lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfaser- und Textiltapeten sowie schwere Wandbeläge. Hohe Anfangshaftung.

Rohstoffbasis:	Polyvinylacetat-Dispersion
pH-Wert:	ca. 9
Dichte:	ca. 1,03 g/cm³
Verbrauch:	200 – 350 g/m²

Anwendungsbereich:
Zum Kleben von Glasfasergewebe, Glasfasergewebetapeten und schweren Textil- und Vinyltapeten.

Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Anstriche und lose Tapeten mit ***SWING DECOR® Tapetenablöser*** entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit ***SWING DECOR® Füllspachtel innen*** ausbessern. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe mit ***SWING DECOR® Grundierung*** vorbehandeln.

Verarbeitung:
SWING DECOR® Glasgewebekleber mit einer Rolle gleichmäßig in der Breite von 1–2 Bahnen auf den Untergrund auftragen. Danach die zugeschnittenen Gewebebahnen in das Kleberbett einlegen und mit einer Tapezierwalze andrücken. Je nach Gewebeart kann auf Stoß oder überlappend, mit nachfolgendem Doppelnahtschnitt, geklebt werden. Ein Überstreichen des Gewebes darf erst nach vollständiger Trocknung des Klebers erfolgen.

Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen:	PE-Ovaleimer à 5 kg	Artikelnummer:15360037
	PE-Ovaleimer à 10 kg	Artikelnummer:15360044