

GARTENPUMPE GP600S

- Leistungsstarke Gartenpumpe für vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Gartenbewässerung, Um- und Auspumpen bspw. für Teich oder Pool
- Robustes Pumpengehäuse mit leistungsstarkem 600 Watt Motor
- Maximale Förderhöhe 35 m bei einer maximalen Ansaughöhe von 8 m
- Maximaler Förderdruck 3,5 bar
- Langlebige Saug- und Druckanschlüsse Größe G1"
- Überlastschutz zum Schutz vor Überhitzung
- Einfache Inbetriebnahme dank Wassereinfüllschraube
- Leichte Wartung dank Wasserablassschraube
- Praktischer Tragegriff für den mobilen Einsatz
- Inklusive 20 m Schlauch (¾"), 4 m Ansaugschlauch (1") mit integriertem Vorfilter, 5-fach verstellbare Spritzdüse und zwei Schnellkupplungen

Max. Fördermenge
3000 L/h



LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5,9 / 10,1 kg
Abmessung Verpackung	460 x 350 x 360 mm
Artikelnummer	59094099984
EAN	4046664227953
20 Container	500 Stück
40 Container	1000 Stück
40 HQ Container	1200 Stück

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	370 x 230 x 260 mm
Fördermenge max.	3000 L/h
Förderdruck max.	3,5 bar
Förderhöhe max.	35 m
Ansaughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 mm
Druckanschluss / Sauganschluss	G1"
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	600 W




ANWENDUNGEN
3IN1 FUNKTION

Teich auspumpen



Zisterne



Brunnen



Inklusive 20 m Schlauch (¾"), 4 m Ansaugschlauch (1") mit integriertem Vorfilter, 5-fach verstellbare Spritzdüse und zwei Schnellkupplungen.



Spritzdüse
5-fach verstellbar

PRODUKT-DETAILS

Max. Fördermenge 3000 L/h



Max. Förderhöhe 35 m



Max. Ansaughöhe 8 m



Max. Förderdruck 3,5 bar



Motorleistung 600 Watt




Robust



VORTEILE

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, bspw. zur Gartenbewässerung aus Zisternen oder Brunnen sowie zum Um- und Auspumpen von Teich- oder Poolwasser
- Wartungsfreier Betrieb
- Geeignet für die feste Installation oder den mobilen Einsatz
- Ressourcen- und umweltschonende Brauchwassernutzung



Langlebige Saug- und Druckanschlüsse
Größe G1"



Wassereinfüllschraube
ermöglicht einfache Inbetriebnahme



Wasserablassschraube
für einfache Wartung