

STABILO®
Professional

Sprossen-Doppelleiter

Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität.

- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicherungsglaschen für einen sicheren Transport



SafetyCap



Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Sprossenanzahl			2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	
1		A bis ca.	in m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
		B ca.	in m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2		C ca.	in m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
		D ca.	in m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Produktgewicht ca.			in kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Breite (B) ca.	in m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	
	Länge (L) ca.	in m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15	
Art.-Nr.			25296088	25296097	25299500	25298543	25298552	25299111	25281066	25299519	