

FICHA TÉCNICA

FIRENZE ANTISLIP 4,6X4,6 - 29X29



LIGHT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOSAICO FORMADO POR TESELAS DE PORCELÁNICO ESMALTADO EN ACABADO MATE ANTIDESLIZANTE

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGIA : PORCELÁNICO ESMALTADO
FORMATO : 290 mm x 290 mm x 8,5 mm- TAMAÑO PIEZA 46 mm x 46 mm

ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MIN. EXIGIDO	RESULTADO DISTRIMAT
ISO 10545-2	DIMENSIONES	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	PLANEIDAD	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	max. 0.5%	< 0.1%

NORMA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
DIN-51130	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R11
DIN-51097	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Clase C

APLICACIONES / USO

PAVIMENTO, REVESTIMIENTO, INTERIOR, EXTERIOR, PISCINAS (CONDICIONES PH Y CLORO ESTABLES), ZONAS HÚMEDAS.

MODO DE EMPLEO

LA COLOCACIÓN SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 A 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SU AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DEL ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

CONSEJOS

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PACKING

Pzas/caja	Cajas/pallet	kg/pallet	m2/pallet
8	72	864,0	48,44