

## FICHA TECNICA

### CALACATTA MATT 4,6X4,6 - 29X29



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOSAICO DE TESELAS CERÁMICAS ACABADO MATE

#### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: MOSAICO DE BASE CERÁMICA  
FORMATO : 290 mm x 290 mm x 9 mm- FORMATO DEL CHIP 46 mm x 46 mm

#### ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	RESULTADO
ISO 10545-2	DIMENSIONES	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	PLANEIDAD	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	max. 0.5%	< 0.1%

NORMA	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACION
DIN-51130	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R9
DIN-51097	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Clase A

#### APLICACIONES

PAVIMENTO, REVESTIMIENTO, INTERIOR, EXTERIOR, PISCINAS (CONDICIONES PH Y CLORO ESTABLES), ZONAS HÚMEDAS.

#### MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

#### LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

#### RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

#### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

#### PACKING

PZAS / CAJA	CAJAS / PALLET	KG / PALLET	M2 / PALLET
8	72	936,0	48,44