




## FICHA TÉCNICA

### BALI MATT 4,6X4,6 - 29X29



BLUE

GREEN

GREY

WILD



EXTERIOR  
Outdoor



PAVIMENTO  
Floor Tiles



Z.HÚMEDAS  
Wet Areas



PISCINAS  
Pools



INTERIOR  
Indoor



REVESTIM.  
Wall Tiles



DIN 51130  
R11  
ANTIDESLIZ.  
Anti-Slip



DIN 51097  
Clase C  
ANTIDESLIZ.  
Anti-Slip

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOSAICO FORMADO POR TESELAS DE PORCELÁNICO ESMALTADO EN ACABADO MATE  
ANTIDESLIZANTE

### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGIA : PORCELÁNICO ESMALTADO  
FORMATO : 290 mm x 290 mm x 8,5 mm- TAMAÑO PIEZA 46 mm x 46 mm

### ESPECIFICACIONES

| NORMA       | DESCRIPCIÓN       | MIN. EXIGIDO | RESULTADO<br>DISTRIMAT |
|-------------|-------------------|--------------|------------------------|
| ISO 10545-2 | DIMENSIONES       | max. 0.6%    | < 0.1%                 |
| ISO 10545-2 | PLANEIDAD         | max. 0.5%    | < 0.2%                 |
| ISO 10545-3 | ABSORCIÓN DE AGUA | max. 0.5%    | < 0.1%                 |

| NORMA     | DESCRIPCIÓN                  | RESULTADO |
|-----------|------------------------------|-----------|
| DIN-51130 | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | R11       |
| DIN-51097 | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | Clase C   |

### APLICACIONES / USO

PAVIMENTO, REVESTIMIENTO, INTERIOR, EXTERIOR, PISCINAS (CONDICIONES PH Y CLORO ESTABLES), ZONAS HÚMEDAS.

### MODO DE EMPLEO

LA COLOCACIÓN SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 A 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SU AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DEL ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

### LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

### CONSEJOS

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

### PACKING

| Pzas/caja | Cajas/pallet | kg/pallet | m2/pallet |
|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 8         | 72           | 979,0     | 48,44     |

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE

ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICIÓN DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL

RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO,

DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO