



## FICHA TÉCNICA

**COTTO 4,6X4,6 - 29X29**



BROWN

NATURE

RED



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOSAICO FORMADO POR TESELAS DE PORCELÁNICO ESMALTADO EN ACABADO MATE ANTIDESLIZANTE

### CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGIA : PORCELÁNICO ESMALTADO  
FORMATO : 290 mm x 290 mm x 9 mm- TAMAÑO PIEZA 46 mm x 46 mm

### ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MIN. EXIGIDO	RESULTADO DISTRIMAT
ISO 10545-2	DIMENSIONES	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	PLANEIDAD	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	max. 0.5%	< 0.1%

NORMA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
DIN-51130	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R11
DIN-51097	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Clase C

### APLICACIONES / USO

PAVIMENTO, REVESTIMIENTO, INTERIOR, EXTERIOR, PISCINAS (CONDICIONES PH Y CLORO ESTABLES), ZONAS HÚMEDAS.

### MODO DE EMPLEO

LA COLOCACIÓN SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 A 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SU AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DEL ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

### LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

### CONSEJOS

UTILIZAR SIEMPRE GANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

### ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

### PACKING

Pzas/caja	Cajas/pallet	kg/pallet	m2/pallet
8	72	936,0	48,44