

FICHA TÉCNICA

BETON ANTISLIP 4,6X4,6 - 29X29



GREY

MOKA

SNOW



EXTERIOR
Outdoor



PAVIMENTO
Floor Tiles



Z.HÚMEDAS
Wet Areas



PISCINAS
Pools



INTERIOR
Indoor



REVESTIM.
Wall Tiles



DIN 51130
R11



DIN 51097
Clase C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOSAICO FORMADO POR TESELAS DE PORCELÁNICO ESMALTADO EN ACABADO MATE
ANTIDESLIZANTE

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGIA : PORCELÁNICO ESMALTADO
FORMATO : 290 mm x 290 mm x 8,5 mm- TAMAÑO PIEZA 46 mm x 46 mm

ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MIN. EXIGIDO	RESULTADO DISTRIMAT
ISO 10545-2	DIMENSIONES	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	PLANEIDAD	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	max. 0.5%	< 0.1%

NORMA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
DIN-51130	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	R11
DIN-51097	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Clase C

APLICACIONES / USO

PAVIMENTO, REVESTIMIENTO, INTERIOR, EXTERIOR, PISCINAS (CONDICIONES PH Y CLORO ESTABLES), ZONAS HÚMEDAS.

MODO DE EMPLEO

LA COLOCACIÓN SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 A 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SU AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DEL ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

CONSEJOS

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PACKING

Pzas/caja	Cajas/pallet	kg/pallet	m2/pallet
8	72	864,0	48,44

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE

ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICIÓN DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL

RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO,

DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO