

CPL Maßtabelle

Einbaumaße CPL Innentüren mit Zargen (gefälzt)				
Wandlochmaße ¹⁾			für Stocklichte ¹⁾ (mm)	erforderliche Türblattgröße (mm)
maximal (mm)	ideal (mm)	minimal (mm)		
646 x 2058	626 x 2048	606 x 2038	550 x 2010	600 x 2030
696 x 2058	676 x 2048	656 x 2038	600 x 2010	650 x 2030
746 x 2058	726 x 2048	706 x 2038	650 x 2010	700 x 2030
796 x 2058	776 x 2048	756 x 2038	700 x 2010	750 x 2030
846 x 2058	826 x 2048	806 x 2038	750 x 2010	800 x 2030
896 x 2058	876 x 2048	856 x 2038	800 x 2010	850 x 2030
946 x 2058	926 x 2048	906 x 2038	850 x 2010	900 x 2030
996 x 2058	976 x 2048	956 x 2038	900 x 2010	950 x 2030
1046 x 2058	1026 x 2048	1006 x 2038	950 x 2010	1000 x 2030
1096 x 2058	1076 x 2048	1056 x 2038	1000 x 2010	1050 x 2030

Zusatzinfos:
¹⁾ Die Höhenmaße sind ab fertigem Fußboden gemessen
²⁾ Bei Minimalmaß ist im Bandbereich das Mauerloch um 7 mm auszunehmen.

Maßtabelle für einflügelige CPL Innentürzargen (gefälzt)											
		Breite									Höhe
STLB	Stocklichte Nennmaß	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	2010
FVAM	Falzverkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	2099
ZVAM	Zierverkleidungsaußenmaß	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	2095
ZFM	Zargenfalzmaß	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	2024
TBM	Türblattaußenmaß	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	2030

Verstellbereiche für CPL Innentürzargen (gefälzt)									
Mauerstärke	Verstellbereich	Mauerstärke	Verstellbereich	Mauerstärke	Verstellbereich	Mauerstärke	Verstellbereich	Mauerstärke	Verstellbereich
90	80 - 105	170	160 - 185	250	240 - 265	330	320 - 345	410	400 - 425
110	100 - 125	190	180 - 205	270	260 - 285	350	340 - 365	430	420 - 445
130	120 - 145	210	200 - 225	285	275 - 300	370	360 - 385	450	440 - 465
150	140 - 165	230	220 - 245	310	300 - 325	390	380 - 405		