

Jardines y zonas verdes

Rótulos y pancartas

Urbanizaciones

Zonas rurales sin red eléctrica

Información técnica



PROYECTOR LED SOLAR 16Ah CCT

SKU. FOSLH200CTTW

Tono de luz (CCT)	CCT (3000K + 4000K + 6000K)
Chips LED	220 pcs – SMD2835 (110 + 110)
Luminosidad (Lm)	1.800 ±2%
Panel solar	20W, 5V, Monocristalino, Independiente
Batería	16Ah, 3.2V, LiFePO4
Medidas luminaria (mm)	210 x 216,2 x 45,3 (con brazo soporte en 180°)
Medidas panel (mm)	Consultar
CRI (Ra)	80
Protección	IP65, IK08
Tiempo de carga	4-6 horas
Autonomía	Hasta 12h
Óptica (°)	90°
Material	Aluminio, ABS, PC
Sensor	Luminosidad
Rango de detección	De 3 a 8 metros, 120°
Modos de trabajo	Automático (sensorizado), Manual (mando a distancia)
Soporte	Brazo basculante 90° en luminaria y panel solar
Modo automático	En oscuridad: 20% sin presencia, 100% con presencia
Control manual	Mando a distancia (incluido)
Temporizador	3h, 5h, 8h
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Garantía	3 años (batería 1 año)

BARCODE / EAN13



Importado por:

LED HISPANIA LIGHTING, S. L.
NIF/VAT: ESB85845675
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933, Móstoles, Madrid, España

Hecho en China

