



ASTRIS

REF: ASTRISTR31
EAN: 8435486146096



Características mecánicas

| | |
|------------------|--------------|
| Largo (cm) | 635 |
| Alto (cm) | 5 |
| Ancho (cm) | 4,5 |
| Peso (kg) | 0,22 |
| Material | ABS/PE |
| Acabado | Transparente |
| IP | 44 |
| Aislamiento | Clase III |
| Tipo de fijación | Pared/Pincho |
| Accesorios | Pincho |
| Zona recomendada | Exterior |

Características ópticas

| | |
|-------------------------------|-------|
| Número de LED | 30 |
| Vida útil (h) | 30000 |
| Ángulo de apertura (°) | 90 |
| CCT (K) | 2700 |
| RGB | No |
| Flujo luminoso min - máx (lm) | - |

Características eléctricas

| | |
|------------------|------|
| Potencia (W) | 0,12 |
| Nº de encendidos | 5000 |

Batería

| | |
|----------------------|-----------|
| Tipo de batería | NI-MH |
| Tensión de carga (V) | 1,2 |
| Capacidad (mAH) | 600 |
| Tamaño | AA |
| Tiempo de carga (h) | 3,5 |
| Autonomía (h) | Fijo - 8h |
| Número de ciclos | 5000 |
| Repuesto | Si |

Panel

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Material panel fotovoltaico | Policristalino |
| Eficiencia (%) | 18 |
| Tipo de encapsulado | Silicona |
| Potencia (W) | 0,34 |

Mando

| | |
|----------------|-----|
| Mando incluido | No |
| Pila incluida | No |
| Tipo de pila | N/A |

Funcionamiento

| | |
|----------------------------|-----|
| Sensor | No |
| Tipo de sensor | N/A |
| Distancia de detección (m) | N/A |
| Tiempo de cortesía (s) | N/A |
| Carga USB | No |

Modo funcionamiento