

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	13200
Configuración filamentos	12 rectos (hilo 1) + 6 semitexturizado (hilo 2) + 6 rizado (hilo 3)
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento (ambos hilos)
Sección primer hilo	Ola Wave
Sección segundo hilo	Semitexturizado
Composición	Polietileno (ambos hilos)
Tonalidad	Verde bitono (ambos hilos)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	14175 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10cm	13 (+/- 1)
Altura del hilado	47 mm (+/- 5%)
Altura total	49 mm (+/- 5%)
Peso del Hilado	1995 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3050 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	50 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Base	
Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	155 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2

MEDIDAS DE BOBINAS

Ancho	2 y 4 metros
Longitud	20 metros

