

Tipo de productos: Encimera vinílica autoadhesiva
Familia: **Lineakitchen**
Referencias: Colección vigente



Triberg (acabado mate)



Babilonia (acabado brillo)

Características:

Medidas: Mini rollo: 65cm x 2m
Composición: Film flexible de PVC laminado con film PP.
Papel soporte siliconado cuadrulado.
Grosor: Film de PVC: 150 micras
Soporte PET siliconado: 140gr/m²
Normativas: Reach. Marcado CE. Food Contact. Reacción al fuego (C s2 d0). Emisión de sustancia en el aire interior A+.
Estampación: Digital. Tintas UV (REACH)
Packaging: Enrollado en tubo de cartón de 4cm de diámetro y protegido con film retráctil transparente.
Código de barras, código QR y referencia
Etiqueta impresa en cada rollo
Cajas de 12 rollos.

Características generales:

Las encimeras vinílicas autoadhesivas son una opción decorativa y funcional de fácil instalación y mantenimiento. Tienen alta resistencia a productos químicos y manchas, además de ser impermeables (baños, cocinas, islas). Disponibles en una amplia variedad de diseños, son ideales para renovaciones rápidas y asequibles en el hogar o la oficina. Son termoformables y se pueden moldear para conseguir un acabado óptimo en bordes y curvas. Resistentes al desgaste, a los arañazos y a la mayoría de las manchas.

Observaciones:

Referencias en acabados brillos (mármoles) o mates (maderas).

Forma de colocación:

1. Limpiar perfectamente la superficie (grasa, polvo...)
2. Cortar la lámina a la medida deseada.
3. Despegar poco a poco el papel protector.
4. Pulverizar ligeramente agua sobre la superficie para poder mover y ajustar la lámina.
5. Colocar la lámina sobre la superficie.
6. Eliminar las burbujas con la ayuda de una espátula.
7. Recortar la lámina sobrante con un cúter.
8. Se aconseja sellar con un hilo de silicona transparente la parte de la lámina que esté en contacto con: fregaderos, mármol..., para evitar que penetre agua entre vinilo y pared.
9. Sugerencia: Usar un secador de pelo para moldear la lámina a los bordes y formas curvas de la superficie (aplicar por ambos lados de la lámina) y estirar ligeramente la lámina para adaptarla a la superficie.
10. Para retirar la lámina, calentar la lámina suavemente, con el secador y retirar los restos de pegamento con agua jabonosa.

Lavado y

Mantenimiento:

Muy importante: limpiar la encimera después de cada uso con un paño con agua y jabón.
Para manchas persistentes, usar producto desengrasante o alcohol.
No colocar menaje directamente sacado del fuego. Usar un protector, salvamanteles o similar.



Fácil limpieza
Easy to clean



Impermeable
Waterproof



Case recto
Straight match



Lámina adhesivada
Adhesive film



Termoformable
Thermoformable



Buena resistencia a golpes
Shock resistant



Buen comportamiento al calor.
Good heat performance.



Alta resistencia a productos químicos
High resistance to chemicals