

Universal-Tiefgrund

- außen/innen
- gebrauchsfertig
- farblos auftrocknend
- besonders tief eindringend und verfestigend
- schnell trocknend
- für stark und ungleichmäßig saugende Untergründe



Außen und Innen



Streichen



Emissionsarm,
Lösemittelfrei,
Weichmacherfrei



Überarbeitbar
nach 12
Stunden



www.blauer-engel.de/uz102



FÜR ALLERGIKER
GEEIGNET



in Kooperation mit:
SENTINEL HAUS
INSTITUT

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Der swingcolor® UNIVERSAL-TIEFGRUND ist eine gebrauchsfertige, lösemittel- und weichmacherfreie Grundierung für den Innen- und Außenbereich zur Festigung und Grundierung sandender, kreadender, poröser, stark und ungleichmäßig saugender mineralischer Untergründe. Dabei nimmt swingcolor® UNIVERSAL-TIEFGRUND dem Untergrund die Saugfähigkeit und ermöglicht so einfache, gleichmäßige Anstrichergebnisse mit Dispersionsfarben. Er ist farblos auftrocknend und wirkt besonders tief eindringend und verfestigend.

Untergrund: mineralische Untergründe, z. B. Beton, Putz. Neuputze müssen mindestens vier Wochen durchgetrocknet sein, Gipskartonplatten, Dispersionsputze.

Farbtöne:

Farblos

Anwendungsgebiet:

außen/innen

GISCODE:

BSW20

Dichte:

ca. 1 g/cm³

2. Verarbeitung

Werkzeug:

swingcolor® Flächenstreicher, Deckenbürste oder Pinsel

Verbrauch:
ca. 170 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Abtönen/Mischen:
Nicht mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitung:
Feuchten Sie das Werkzeug vor Beginn leicht an. Tragen Sie swingcolor® UNIVERSAL-TIEFGRUND unverdünnt gleichmäßig auf. Dabei darauf achten, dass an einzelnen Stellen nicht zuviel Material verbleibt und sich Glanzstellen bilden. Vermeiden Sie ein Spritzen des Materials. Sehr stark saugende Untergründe zweimal behandeln. Während der Arbeitspausen die Werkzeuge in eine Folie einwickeln.

Verarbeitungshinweise:
Sehr stark saugende Untergründe zweimal behandeln. Mit einem Pinsel, Flächenstreicher oder einer Deckenbürste, unverdünnt gleichmäßig auftragen. Glanzstellen vermeiden.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:
Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sowie staub- und fettfrei sein. Decken Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, Natursteine usw. mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Malerkrepp abkleben. Sollte dennoch ein Farbspritzer auftreten, diesen gleich mit einem feuchten Tuch abwischen. Alte und lose Anstriche mit Spachtel oder Bürste restlos entfernen. Alte Leimfarbenanstriche und kreadende Untergründe müssen komplett abgewaschen werden.

Untergrund	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. matte Dispersionsfarbenanstriche, Raufasertapeten, Dispersionsputze	-		
leicht sandende Putze, kreadende Dispersionsfarbenanstriche, Naturstein, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe, Kalkzementputz	1x Universal-Tiefgrund	Je nach Anforderung mit der gewählten Fassaden-, Latex- oder Innendispersionsfarbe	je nach Anforderung mit der gewählten Fassaden-, Latex- oder Innendispersionsfarbe
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskarton- und sonstige Bauplatten			

Trocknung:
Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Wasser, Additive.

Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG):

Das Produkt ist geeignet für die Förderung nach den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltige Gebäude (Anhangsdokument 3.1.3; Ver. 1.3).

Transporthinweis:

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Deutschland
+49 (0)621 39050
swingcolor.service@bauhaus.info

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
Österreich
+43 (0)7242 6250

