

**GRUPO HALCÓN CERÁMICAS**  
**GROUPE HALCÓN CERÁMICAS**  
**GROUP HALCÓN CERÁMICAS**

**GrupoHalcón**  
cerámicas

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
**CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**HALCÓN CERÁMICAS, S.A.**  
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110  
ALCORA (CASTELLÓN)

**CERTIFICA**  
**QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN**  
**LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS**

**CERTIFIE**  
**QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME**  
**UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX**

**CERTIFY**  
**ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO**  
**UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES**

Producto  
Produit  
Product

PALATINA BLANCO

30X60

**GrupoHalcón**  
cerámicas

<b>Norma</b> <b>Norme</b> <i>Norm</i>	<b>Ensayo</b> <b>ESSAI</b> <i>Technical characteristic</i>	<b>Valor Norma</b> <b>Valeur Norme</b> <i>Value Norm</i>	<b>Valores</b> <b>Valeurs</b> <i>Values</i> Halcón Cerámicas
UNE-EN-ISO <b>10545-2</b>	Longitud y anchura Longueur et largeur Grosor Épaisseur <i>Thickness</i> Rectitud de los lados Justices des côtes <i>Warpage of edges</i> Planitud de superficie Planéité de surface <i>Flatness</i>	$\pm 0,6\%$  $\pm 5\%$  $\pm 0,5\%$  $\pm 0,5\%$	$\pm 0,2\%$  $\pm 5\%$  $\pm 0,2\%$  $\pm 0,1\%$
UNE-EN-ISO <b>10545-3</b>	Absorción Agua Absorption d'eau <i>Water Absorption</i>	$0,5\% < E \leq 3\%$	$0,5\% < E \leq 3\%$
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Fuerza de Rotura Force de rupture <i>Force of breakage</i>	Min. 1100	$\geq 1500\text{N}$
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion <i>Resistance to the Flexion</i>	$> 30 \text{ N/mm}^2$	$> 35 \text{ N/mm}^2$
UNE-EN-ISO <b>10545-7</b>	Resistencia a la Abrasión Superficial Résistance à l'abrasion <i>Resistance to surface abrasion</i>	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur <i>Indicated by the manufacturer</i>	IV
UNE-EN-ISO <b>10545-9</b>	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique <i>Thermal Shock</i>	Exigida Obligatoire <i>Required</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-ENV <b>12633</b>	Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement <i>Resistance to the sliding</i>	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur Indicated by the	CLASE 1 <hr/> R9
UNE-EN-ISO <b>10545-13</b>	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases <i>Acids and Basics resistance</i>	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur <i>Indicated by the manufacturer</i>	GLA / GHA

		Indicado por el fabricante	
		Indiquée par le constructeur	5
UNE-EN-ISO	Resistencia a las manchas	<i>Indicated by the manufacturer</i>	
<b>10545-14</b>	Résistance aux taches		
	<i>Stains resistance</i>		

Descripción del producto y usos finales previstos

Description du produit et utilisations finales

Use and description for the product:

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior) y suelo (interior).

Carreaux de céramique émaillée intérieur, mur et plancher

*Tiles ceramics, glazed, wall (internal) and floor (internal).*