

## Geberit AquaClean Sela Square WC-Komplettanlage Wand-WC: WC-Keramik: weiß / KeraTect, Designabdeckung: weiß




Abbildung ähnlich

### Preise

<b>Listenpreis</b> (exkl. MwSt.)	2.118,10 EUR je 1 Stk
<b>Mindestbestellmenge</b>	1 Stk
<b>Bestellschritt</b>	1 Stk

### Informationen

<b>Artikelnummer</b>	146250011
<b>EAN</b>	4025410103185
<b>Marke</b>	 <b>GEBERIT</b>

### Beschreibung

Geberit AquaClean Sela Square WC-Komplettanlage Wand-WC Verwendungszwecke Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich Zur komfortablen WC-Benutzung Eigenschaften Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser Benutzererkennung Duscharm in fünf Stufen positionierbar Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar Entkalkungsprogramm Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar Drei Benutzerprofile programmierbar Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 Tiefspül-WC Mehrfachfarbe / Oberfläche WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß Technische Eigenschaften Schutzart: IPX4 Nennspannung (V AC): 230 V AC Netzfrequenz (Hz): 50 Hz Leistungsaufnahme Stand-by (W) - max.: 0,5 W Fließdruck (kPa) - min. bis max.: 50–1000 kPa

### Gruppen

<b>Hersteller</b>	427 - AquaClean
<b>Produktgruppe</b>	Komplettanlage
<b>Warengruppe</b>	35 - Dusch-WCs
<b>Rabattgruppe</b>	A51 - AquaClean WC / Sitz
<b>Bonusgruppe</b>	A5 - Geberit AquaClean

### Abmessungen

<b>Länge</b>	600 mm
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	484 mm
<b>Gewicht</b>	31,37 kg

### Gefahrstoffe

<b>Unterliegt REACH</b>	Ja
<b>Erfüllt Anforderungen der UBA Positivliste</b>	Ja
<b>Ergänzende Gefahrstoffinformationen</b>	Descaler
<b>GHS-Gefahrenpiktogramm</b>	GHS07
<b>Gefahrenhinweis</b>	H319
<b>Gefahrenhinweis</b>	H315

Betriebstemperatur (°C) - min. bis max.: 5–40 °C  
 Wassertemperatur Einstellbereich (°C) - min. bis max.: 34–40 °C  
 Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa  
 Durchfluss Analdusche (l/min) - min. bis max.: 0,6–1,1 l/min  
 Durchfluss Ladydusche (l/min) - min. bis max.: 0,6–1,1 l/min  
 Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,02 l/s  
 Duschdauer (s): 50 s  
 Form: eckig  
 Wandbündig: Ja  
 Spültechnik: TurboFlush  
 Bodenfreiheit: Ja  
 Belastung WC-Sitz (kg) - max.: 150 kg  
 TurboFlush-Spültechnik: Ja  
 Mit WhirlSpray-Duschtechnologie: Ja  
 Geruchsabsaugung: Nein  
 SoftOpening: Ja  
 Mit WC-Sitzring-Heizung: Nein  
 Mit automatischem WC-Deckel: Nein  
 Mit Orientierungslicht: Ja  
 Mit Föhnfunktion: Nein  
 B / Breite (cm): 37,5 cm  
 H / Höhe (cm): 40 cm  
 T / Tiefe (cm): 57 cm  
 Schutzklasse: I  
 Leistungsaufnahme (W): 1850 W  
 Zusätzlicher Lieferumfang  
 Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm  
 Kupplungsbuchse für Netzanschluss  
 Schallschutzset  
 Entkalkungsmittel 125 ml  
 Reinigungsset  
 Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032  
 Befestigungsmaterial  
 Zusätzlich zu bestellen  
 Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen

**Gefahrstoff** Ja  
**Handelsname** Geberit AquaClean  
**In ECHA DB hinterlegt** Ja  
**Kennzeichen: "Nur Gewerblich"** Nein  
**Lagerklasse** 12  
**REACH SVHC-Name** Blei  
**REACH SVHC-Name** EGDME  
**SCIP-Datenbank ID** cadf9d41-19eb-4849-a9fa-f62eedff60d8  
**Sicherheitshinweis** P337+P313  
**Sicherheitshinweis** P332+P313  
**Sicherheitshinweis** P305+P351+P338  
**Sicherheitshinweis** P302+P352  
**Sicherheitshinweis** P102  
**Signalwort "Achtung"** Ja  
**Signalwort "Gefahr"** Nein  
**Unterliegt der UBA Positivliste** Ja

#### Gefahrgut

**Enthält Lithiumbatterie** Ja  
**Batteriepiktogramm** -

#### Import/Export

**Warennummer** 69101000

#### Konditionen

**Empfohlener Verkaufspreis** 2.647,70

#### Sonstiges

**WEEE-Reg.-Nr.** DE53108643

#### Merkmale

**Mit integriertem Spülbehälter** Nein  
**Werkstoff** Keramik  
**Farbe** weiß  
**Glanzgrad** glänzend  
**Spülform** tief  
**Bedienungsart** Fernbedienung  
**Anschlussspannung** 230 V  
**Leistungsaufnahme** 1.850,00 W  
**Mit**

<b>Warmwasserzufuhr</b>	Ja
<b>Min. Wasserdruck</b>	0,5 bar
<b>Max. Wasserdruck</b>	10 bar
<b>Duschstrahlstärke einstellbar</b>	Ja
<b>Temperatur Duschstrahl einstellbar</b>	Ja
<b>Verbrühschutz</b>	Nein
<b>Warmluftföhn</b>	Nein
<b>Lufttemperatur einstellbar</b>	Nein
<b>Geeignet für Rückenbedienung</b>	Nein
<b>Frontdusche</b>	Nein
<b>Mit Sitzheizung</b>	Nein
<b>Tiefe</b>	570,00 mm
<b>Breite</b>	375,00 mm
<b>Höhe</b>	400,00 mm