

Geberit AquaClean Sela Square WC-Komplettanlage Wand-WC: WC-Keramik: weiß / KeraTect, Designabdeckung: hochglanz-verchromt




Abbildung ähnlich

Preise

Listenpreis (exkl. MwSt.)	2.164,60 EUR je 1 Stk
Mindestbestellmenge	1 Stk
Bestellschritt	1 Stk

Informationen

Artikelnummer	146250211
EAN	4025410103079
Marke	 GEBERIT

Beschreibung

Geberit AquaClean Sela Square WC-Komplettanlage Wand-WC Verwendungszwecke Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich Zur komfortablen WC-Benutzung Eigenschaften Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit Frischwasser Benutzererkennung Duscharm in fünf Stufen positionierbar Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar Entkalkungsprogramm Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar Drei Benutzerprofile programmierbar Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 Tiefspül-WC Mehrfachfarbe / Oberfläche WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt Technische Eigenschaften Schutzart: IPX4 Nennspannung (V AC): 230 V AC Netzfrequenz (Hz): 50 Hz Leistungsaufnahme Stand-by (W) - max.: 0,5 W

Gruppen

Hersteller	427 - AquaClean
Produktgruppe	Komplettanlage
Warengruppe	35 - Dusch-WCs
Rabattgruppe	A51 - AquaClean WC / Sitz
Bonusgruppe	A5 - Geberit AquaClean

Abmessungen

Länge	600 mm
Breite	400 mm
Höhe	484 mm
Gewicht	31,37 kg

Gefahrstoffe

Unterliegt REACH	Ja
Erfüllt Anforderungen der UBA Positivliste	Ja
Ergänzende Gefahrstoffinformationen	Descaler
GHS-Gefahrenpiktogramm	GHS07
Gefahrenhinweis	H319
Gefahrenhinweis	H315

Fließdruck (kPa) - min. bis max.: 50–1000 kPa
 Betriebstemperatur (°C) - min. bis max.: 5–40 °C
 Wassertemperatur Einstellbereich (°C) - min. bis max.: 34–40 °C
 Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
 Durchfluss Analdusche (l/min) - min. bis max.: 0,6–1,1 l/min
 Durchfluss Ladydusche (l/min) - min. bis max.: 0,6–1,1 l/min
 Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,02 l/s
 Duschdauer (s): 50 s
 Form: eckig
 Wandbündig: Ja
 Spültechnik: TurboFlush
 Bodenfreiheit: Ja
 Belastung WC-Sitz (kg) - max.: 150 kg
 TurboFlush-Spültechnik: Ja
 Mit WhirlSpray-Duschtechnologie: Ja
 Geruchsabsaugung: Nein
 SoftOpening: Ja
 Mit WC-Sitzring-Heizung: Nein
 Mit automatischem WC-Deckel: Nein
 Mit Orientierungslicht: Ja
 Mit Föhnfunktion: Nein
 B / Breite (cm): 37,5 cm
 H / Höhe (cm): 40 cm
 T / Tiefe (cm): 57 cm
 Schutzklasse: I
 Leistungsaufnahme (W): 1850 W
 Zusätzlicher Lieferumfang
 Wasseranschlusssset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
 Kupplungsbuchse für Netzanschluss
 Schallschutzset
 Entkalkungsmittel 125 ml
 Reinigungsset
 Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
 Befestigungsmaterial
 Zusätzlich zu bestellen
 Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen

Gefahrstoff	Ja
Handelsname	Geberit AquaClean
In ECHA DB hinterlegt	Ja
Kennzeichen: "Nur Gewerblich"	Nein
Lagerklasse	12
REACH SVHC-Name	Blei
REACH SVHC-Name	EGDME
SCIP-Datenbank ID	70b3ea89-9243-46eb-88ab-63dde0125964
Sicherheitshinweis	P337+P313
Sicherheitshinweis	P332+P313
Sicherheitshinweis	P305+P351+P338
Sicherheitshinweis	P302+P352
Sicherheitshinweis	P102
Signalwort "Achtung"	Ja
Signalwort "Gefahr"	Nein
Unterliegt der UBA Positivliste	Ja

Gefahrgut

Enthält Lithiumbatterie	Ja
Batteriepiktogramm	-

Import/Export

Warennummer	69101000
--------------------	----------

Konditionen

Empfohlener Verkaufspreis	2.705,80
----------------------------------	----------

Sonstiges

WEEE-Reg.-Nr.	DE53108643
----------------------	------------

Merkmale

Mit integriertem Spülbehälter	Nein
Werkstoff	Keramik
Farbe	sonstige
Glanzgrad	glänzend
Spülform	tief
Bedienungsart	Fernbedienung
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1.850,00 W

Mit Warmwasserzufuhr	Ja
Min. Wasserdruck	0,5 bar
Max. Wasserdruck	10 bar
Duschstrahlstärke einstellbar	Ja
Temperatur Duschstrahl einstellbar	Ja
Verbrühschutz	Nein
Warmluftföhn	Nein
Lufttemperatur einstellbar	Nein
Geeignet für Rückenbedienung	Nein
Frontdusche	Nein
Mit Sitzheizung	Nein
Tiefe	570,00 mm
Breite	375,00 mm
Höhe	400,00 mm