



SUPERDECAPANTE UNIVERSAL

•DECAPA pinturas, barnices, protectores decorativos, enlucidos, colas, masillas...

•Fórmula en gel

•Nova fórmula: 5 min para actuar

Decapa hasta 10 capas con una sola aplicación

CARACTERÍSTICAS

•Nueva fórmula **superpotente** que actúa en profundidad y destruye todas las capas de pinturas, barnices, protectores decorativos, enlucidos, colas y masillas, a excepción de los revestimientos con dos componentes, en todo tipo de soportes: madera, metal, cemento, azulejo, baldosa, cristal...

•No se oscurece, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.

•No altera los soportes, no oscurece la madera.

	Esmalte al disolvente	Pintura acrílica	Barniz poliuretano	Enlucidos, colas
DECAPA 3 CAPAS	5 min	3 min	3 min	5 min
DECAPA 10 CAPAS	30 min	10 min	15 min	20 min

USO

Agite el bidón antes de usar y póngase guantes.

1. Aplique con el pincel una capa gruesa y regular (2 a 3 mm.)

2. **Deje actuar el decapante entre 3 y 30 min. según el número de capas a decapar.**

3. **Quite el revestimiento reblandecido con una espátula o rascador.**

4. Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda natural).

Dejar secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

PREPARACIÓN:

• Madeira nova ou decapada : escovar e limpar o pó resultante.

• Madeira previamente envernizada: lixar suavemente com lixa de grão fino.

• Se o seu verniz anterior está escamado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33.

CONSEJOS:

•Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.

•Si el soporte es de madera, utilice la espátula en el sentido de las vetas de la madera.

•No aplicar el decapante en materiales de plástico.

NO UTILIZAR AL SOL. CONSERVAR PROTEGIDO DEL CALOR

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:



PELIGRO

Contiene acetato de n-butilo.

H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -1ªª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Secado:

Completo : 24h

Rendimiento :

1L = ± 3 a 4m²

Material : Pincel