

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TATAY

Referencia Artículo: 44037 01

Artículo: ASIENTO WC OPTIMA SQUARE BLANCO



CONDICIONES DE USO

Temperatura máxima: 60 °C
 Temperatura mínima: 1 °C
 Carga máxima: 120, Kg
 Superficie de riego: , m²
 Presión máxima: bar
 Presión mínima: bar
 Tensión: volts
 Capacidad: , L
 Caudal max a 3bar: , l/minuto
 Pilas:
 Aptitud Alimentaria: NO
 Garantía: 5 años



COMPOSICIÓN

	Material	Acabado
TAPA	PP+ANTIBACTERIAS	BRILLO
ASIENTO	PP+ANTIBACTERIAS	BRILLO
TOSES	PP	MATE
ANCLAJES	POM	MATE
TACOS	POM	MATE
TORNILLOS	ACERO INOXIDABLE	MATE
BISAGRAS	POM	MATE
TAPETAS ANCLAJE	ACERO INOXIDABLE	MATE
AMORTIGUADORES	PA	-

ENVASE Y EMBALAJE

Envase - Cartulina - /kg.	0,26
Embalaje - Caja /kg.	0,098
Embalaje - Film /kg.	0,003035

CAJA ESTANDARD

	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Volumen (m³)	Peso (Kg)	Peso Bruto (Kg)
Caja Standard	375	185	480	0,0333	0,294	
Medidas artículo	345	45	470	0,007297	2,109	2,188
Medidas con packaging	365	55	465	0,009335		

PALETIZACIÓN

	Altura (mm)	Cajas/Palet	Volumen (m³)	Unid/Caja	Und/Palet
Palet Americano	1645	48	1,974	3	144
Palet Europeo	2065	48	1,9824	3	144

NORMAS APLICADAS

CONTROL DE CALIDAD

PAUTAS DE FABRICACION
 CONTROL DE RECPCION

NOTAS