

S PLUS X

REFERENCIA 02060306 - S PLUS 600 X - 8422248068123



DESCRIPCIÓN

- Panel de **Control Mecánico**
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591)
645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro mínimo: **57dB(A)**, máximo: 71dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso.
Consumo máximo de energía **270W**
- **Iluminación halógena**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max.: 430 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase energética: D

CARACTERÍSTICAS

EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	385
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	645
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	58
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	72
Motor	M3R
Consumo máximo motor	270W
Presión Máxima	430
Tipo de control	Mecánica 5P
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	NO
Niveles de extracción	3
Clase de lámparas	GU10 x 50W
Nº de lámparas	2
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	500

Diametro de salida (mm)	150/125
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓
Extension tubo superior	02861301
Válvula antirretorno	02832001
Filtro metálico MAX PRO	02800917
Filtro metálico	02800905
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918
Filtros carbón activo	02859391
Tubo flexible silenciador	02893002
Kit led Universal	02800000