

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



PRODUCTO

Limpiador Juntas Suelos y Paredes

PRESENTACIONES

Botella 1/2 L Pistola

Refs. SAP

703001



DESCRIPCIÓN

Limpiador potente para el tratamiento en profundidad de suciedad en juntas de obra en suelos y paredes que devuelve el color original a las mismas.

Aplicación:

✓ Todo Tipo de Juntas de Yeso, Cemento de Azulejos, Ladrillos, Revestimientos, Piedras Naturales en Encimeras, Cocinas, Baños y Pavimento Exterior.

PROPIEDADES

Limpia en profundidad las juntas en suelos y paredes, eliminando las manchas de grasa, suciedad, incrustaciones y otros agentes depositados, respetando la superficie.

MODO DE EMPLEO

1. Pulverizar en aquellas juntas sucias que se quiera tratar y limpiar,
2. Dejar actuar durante unos minutos,
3. Frotar y aclarar abundantemente con agua con la ayuda de una esponja húmeda.
4. Repetir la operación en caso de que fuera necesario.

Si la suciedad es resistente el uso de un cepillo puede ayudar en la limpieza.

Consejos PASO: Si necesita blanquear, utilizar Ceys Cubrejuntas.

Composición: 5-15% tensoactivos no iónicos, fosfatos, otros: perfume (limonene), benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Precauciones: No ingerir. Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata

FICHA TÉCNICA

Edición: 11.1.11

Últ.revisión: 11.1.11, Rv01



y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica 915620420

Código de barras 8411519730012

Servicio Atención Técnica: 901 12 02 23

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.