

FICHA TECNICA

LINE CALACATTA 2X14,5 - 29,9X29,9



LINE CALACATTA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MOSAICO DE TESELAS CERÁMICAS ACABADO MATE

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: MOSAICO DE BASE CERÁMICA
FORMATO : 296 mm x 299 mm x 8 mm- FORMATO DEL CHIP 20 mm x 145 mm

ESPECIFICACIONES

NORMA	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO EXIGIDO	RESULTADO
ISO 10545-2	DIMENSIONES	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	PLANEIDAD	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA	max. 0.5%	< 0.1%

NORMA	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACION
DIN-51130	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	-
DIN-51097	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	-

APLICACIONES

REVESTIMIENTO, INTERIOR, EXTERIOR, PISCINAS (CONDICIONES PH Y CLORO ESTABLES), ZONAS HÚMEDAS.

MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE.

RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PACKING

PZAS / CAJA	CAJAS / PALLET	KG / PALLET	M2 / PALLET
8	72	792,0	50,98