

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Producto / Produit / Product Pieza complementaria | RODAPIE AMIRA BEIGE MATE | 7,2X60,5 |
|---|--|--|
| Norma Norme <i>Norm</i> | Ensayo ESSAI Technical characteristic | Valores Valeurs Values |
| UNE-EN-ISO 10545-2 | Longitud y anchura Length and width Espesor Thickness Rectitud de lados Straightness of sides Ortogonalidad Rectangularity Planaridad Surface Flatness | ± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,4% |
| UNE-EN-ISO 10545-3 | Absorción Agua Absorption d'eau <i>Water Absorption</i> | E ≤ 0,5% |
| UNE-EN-ISO 10545-9 | Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock | Exigida Required |
| UNE-EN-ISO 10545-11 | Resistencia al cuarteo Crazing resistance | Exigida Required |
| UNE-EN-ISO 10545-12 | Resistencia a la helada Frost resistance | Exigida Required |
| UNE-EN-ISO 10545-13 | Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases <i>Acids and Basics resistance</i> | A/ LA / GHA |
| UNE-EN-ISO 10545-14 | Resistencia a las manchas Résistance aux taches <i>Stains resistance</i> | 5 |

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: /Use and descripton for the product:

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior / exterior). Pieza complementaria excluida de la norma UNE EN 14411

Carreaux de céramique émaillée, mur intérieur et extérieur - Tiles ceramics, glazed, wall (internal / exterior)