

RX10

WI FI DIRECT

AACC CON BOMBA DE CALOR DE PARED SPLIT



4 VELOCIDADES

El ventilador puede funcionar a 4 velocidades diferentes, según las necesidades de confort.



FUNCIÓN iFeel

Función del mando a distancia que memoriza y mantiene la temperatura ideal deseada por el usuario.



FUNCIÓN ANTI-FRÍO

Regula el caudal de aire en función de la temperatura ambiente para ofrecer un mayor confort al usuario.



MODO TURBO NOCHE

Esta función permite enfriar o calentar de un modo más rápido y eficiente reduciendo el nivel de ruido.



HEATING MODE

Calienta la estancia rápidamente. La temperatura seleccionada se alcanza en un 14% más rápido.



COOLING MODE

Enfría la estancia rápidamente. La temperatura seleccionada se alcanza en un 14% más rápido.



MEMORIA DE POSICIÓN DE LA REJILLA

La unidad memoriza la última posición de las lamas de distribución de aire.



DESHUMIDIFICADOR

Función especial que equilibra la humedad ambiental del aire sin modificar la temperatura de la estancia.



AUTO MODE

Establece la temperatura y el equipo comenzará a trabajar automáticamente en el modo escogido.



FILTRO SALUDABLE 3 EN 1

Filtra especial 3 en 1 con catalizador de vitamina C e iones de plata que mejoran la calidad del aire.



DISPLAY OCULTO

El indicador luminoso LED se encuentra oculto bajo el panel.



DETECCIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE

La unidad detecta posibles fugas de gas refrigerante procedien al bloqueo de la misma.



DISPLAY ON/OFF

Función que permite mantener permanentemente encendido o apagado el display LED de la unidad.



RAPID COOLING

La unidad alcanza la temperatura de enfriamiento de 18°C en tan sólo 30 segundos.



RAPID HEATING

La unidad alcanza la temperatura de calefacción de 40°C en tan sólo 30 segundos.



RUSTPROOF

Unidad construida con materiales de alta calidad que evitan la corrosión.



MANDO A DISTANCIA

Las unidades cuentan con un mando para su control a distancia.



FUNCIÓN DESESCARCHE

Función que elimina el hielo generado en la batería de la unidad exterior.



MODO TURBO

La unidad funciona a la máxima potencia para alcanzar de la manera más rápida la temperatura.



Máxima eficiencia

WI FI DIRECT

Módulo WiFi Direct



Baja emisión sonora



AUTODIAGNÓSTICO

Función que permite de forma automatizada el autodiagnóstico de la unidad.



AUTO RESTART

En caso de corte de suministro, la unidad vuelve al último modo seleccionado por el usuario.



DOBLE DRENAJE

Permite instalar la tubería de drenaje a izquierda o derecha, según los diferentes requisitos del proyecto.



SMART INVERTER PLUS

Reduce el consumo de energía un 30% en comparación con otros sistemas tradicionales.



MÁXIMA REDUCCIÓN DE ENERGÍA

Las unidades de aire acondicionado cumplen los requisitos de ECODISEÑO.



TEMPORIZADOR 24 HORAS

Función que permite programar la hora de encendido y/o apagado de la unidad.



MODO NOCHE

Permite ahorrar energía impidiendo sobrecalentar o sobreenfriar el ambiente durante la noche.



SMART AIRFLOW

Sistema inteligente de caudal de aire que usa lamas independientes para evitar flujos de aire directo.



GOLDEN FIN

Tecnología que ofrece una protección extra frente a la corrosión y oxidación de los equipos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Modelo			32434903	32420425	32420434	32420443
Capacidad frío	W		2.600 (940~3.300)	3.400 (1.000~3.770)	5.100 (1.250~5.910)	6.810 (1.830~7.800)
Capacidad calor	W		2.610 (940~3.360)	3.420 (1.000-3.810)	5.100 (1.250- 6.070)	6.870 (1.850~7.900)
SEER	W		6,3	6,1	6,1	6,1
Clasificación energética			A++	A++	A++	A++
EER / COP	W/W		3,25/ 3,73	3,01/ 3,71	3,23/3,71	3,11/ 3,33
Clasificación energética media			A+	A+	A+	A+
Capacidad (-10°C)	W		2.000	2.200	3.600	4.500
Deshumidificación hora	Litros		1,0	1,2	1,5	1,8
Presión sonora	Ud. Interior (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/ 41/38/34/30
Presión sonora - Ud. exterior		dB(A)	50	50	55	57
Alimentación (unidad interior)			220-240 V, 50Hz,1F	220-240 V, 50Hz,1F	220-240 V, 50Hz,1F	220-240 V, 50Hz,1F
Alimentación general a unidad			Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Rango voltaje	Kwh/ a		165 - 265	165 - 265	165 - 265	165 - 265
Amperios	Frío	A	4,6 (1,2 - 8)	5,8 (1,5 - 9)	8,1 (1,7 - 12)	10,7 (2,3-12,3)
	Calor	A	4,1 (1,2 - 9)	4,7 (1,5 - 10)	7 (1,7 - 13)	9,9 (2,3 - 13,5)
Consumo eléctrico	Frío	W	800 (240~1.380)	1.130 (290~1.500)	1.580 (330~2.340)	2.257 (410~2.824)
	Calor	W	699 (240~1.552)	922 (290~1.750)	1.374 (340~2.520)	2.063 (420~3.005)
Caudal unidad interior frío/ calor	m3/h		420/420	550/550	800/800	980/980
Interconexión	Cantidad / sección	Cant./ sección	4x0.75mm2	4x0.75mm2	4x0.75mm2	4x0.75mm2
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	Líquido / Gas	pulg.	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Distancias	Longitud max.	m	25	25	25	25
Frigorías	Desnivel max.	m	10	10	10	10
Distancia Precarga R32	M L		15	15	25	25
Carga Adicional R32	gr		15	15	25	25
Rango Temp. Ambiente	Interior	°C	Frío:17-32/Calor:0-30	Frío:17-32/Calor:0-30	Frío:17-32/Calor:0-30	Frío:17-32/Calor:0-30
	Exterior	°C	Frío:-15-53/Calor:-20-30	Frío:-15-53/Calor:-20-30	Frío:-15-53/Calor:-20-30	Frío:-15-53/Calor:-20-30
Unidad Interior	Dimensiones (A x B x C)	mm	698 x 190 x 255	777 x 201 x 250	910 x 206 x 294	1.010 x 220 x 315
	Embalaje (An x Prof x Al)	mm	764 x 257 x 325	850 x 275 x 320	979 x 277 x 372	1.096 x 297 x 390
	Peso neto / bruto ud. int.	Kg	6.5/8.5	8/10.5	10/13	13/16
EAN13			8435556161974	8435556161981	8435556161998	8435556162001

Modelo Ud. Exterior						
Unidad exterior	Dimensiones (A x B x C)	mm	777 x 290 x 498	777 x 290 x 498	853 x 349 x 602	920 X 380 x 699
	Embalaje (An x Prof x Al)	mm	818 x 325 x 520	818 x 325 x 520	890 x 385 x 628	960 x 400 x 732
	Peso neto / bruto ud. ext.	Kg	24/26	24/26	35/38	40/43
EAN13			8435556162223	8435556162230	8435556162247	8435556162254

ESQUEMA

Medidas localizadas en la tabla superior

