



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R157 BLUMEPLAST M-20

TIPO DE PRODUCTO Dispersión a base de polímeros sintéticos, de elevada penetración, media viscosidad y secado a temperatura ambiente.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Líquido viscoso de color blanco
Viscosidad Brookfield AA	21000 - 32000 mPa.s Sp7/20rpm/25°C
pH	7,5 - 9,5

APLICACIONES Por su formulación y proceso de fabricación se caracteriza por presentar una cuidada distribución de tamaño de partícula que le confiere un alto brillo y un alto poder ligante muy útil para el sellado de paredes y para el reforzado de pastas o pinturas al temple.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Después de almacenajes prolongados se recomienda agitar el producto antes de usar.

Se garantiza el producto por un año a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, siempre que se mantenga almacenado a temperatura ambiente no extrema.

SEGURIDAD E HIGIENE Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional.

Revision: 08
Fecha: 02/05/2018

Sustituye: 07 (16/06/2015)
Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.