ISO-SWISS (Gw)

ISO-SWISS (Gw) ist eine einseitig und über die Kanten mit Glasgewebe kaschierte Decken-Dämmplatte aus Glaswolle.

ANWENDUNGSGEBIET

Für Keller, Garagen und Industrie | Schalldämmende Eigenschaften | Verbesserung der Raumakustik | Sicht- und unsichtbare Montage direkt auf den Untergrund von Unten

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit	0.031	W/mK	EN 12667
Rohdichte	ca. 50	kg/m³	EN 1602
Brandverhaltensgruppe	RF1 (A2)	–	EN 13501-1
Anwendungsgrenztemperatur (Produkt)	≤ 90	°C	–
Anwendungsgrenztemperatur Glaswolle	≤ 250	°C	–
Wasserdampfdiffusion MU	1	–	EN 12086
Dickentoleranzklasse T5	-1 / +3	% oder mm	EN 823
Dimensionstabilität DS (70,-)	≤ 1	%	EN 1604
Strömungswiderstand (längenbezogen) AFr	> 5	kPa·s/m²	EN 29053

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

ZERTIFIKATE