

SUELO VINÍLICO HOMESTYLE

1220 X180 X 5,5 MM



Importante
Verificar siempre la versión más reciente de este
documento en www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES

DOSSIER VINÍLICO HOMESTYLE



ESPAÑOL



ECOSOLIDPUR

El barniz Ecosolid PUR otorga una mayor resistencia y durabilidad.



PATENTS & TECHNOLOGIES

Sistema patentado de uniones para facilitar la instalación

ACABADO MADERA

Capa de acabado de madera hiperrealista. Nuestro patrón está estudiado para generar una superficie visualmente natural

¿RUIDOS?

Capa acústica, mejora las condiciones de la habitación y mejora la instalación del suelo.

LOGÍSTICA

Kg/m ²	8,86 Kg/m ²
Kg/Caja	15,6 Kg
Lamas/Caja	8 Ud.
m ² /Caja	1,76 m ²
Cajas/Palé	68 Ud.
m ² /Palé	119,68 m ²
Medidas Palé	1255 x 985 x 885 mm
Peso Palé	1060,80 Kg




Es resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial. ¡Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!




SUELOS RADIANTES

Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.




ANTIDESLIZANTE

Está diseñado con una superficie especial que te brinda un agarre sólido y resistente, evitando resbalones y caídas.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



SUELO SILENCIOSO

Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.



ANTIALERGICO/ANTIBACTERIANO

Crea un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



100% RECICLABLE

Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.



RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvídate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.



ROBLE BAEZA



ROBLE BRAGA



ROBLE ARUNDA

CARACTERISTICAS

REQUERIMIENTOS

Grosor total	5,50 mm
Grosor de la capa de desgaste	0,55 mm
Peso total	15 Kg/Caja
Clasificación de uso	Class 23 / Class 33
Tamaño del tablón	Clicck:180,0 x 1220,0 mm
Embalaje por caja: Tablones	Clicck: 180,0 x 1220,0 mm 1,76m2 8 pcs.
Tratamiento Superficie (UV)	Sí
Bordes biselados	Sí, microbiselado
Estabilidad dimensional	≤0,15%
Protección contra el fuego	BFL -S1
Resistencia al deslizamiento	Clase 2 (UNE-EN 13893V)
Margen residual	≤0,05 mm
Pata mobiliario	No daña
Rueda silla escritorio	Cumple
Resistencia al bloqueo	Dirección logitudinal: 3.4kN/m
Reducción sonido por impacto: con 1 mm IXPE bajo capa	19dB
Resistencia a la luz	6-7
Resistencia a manchas	Grupos 1-3; grado 5
Resistencia a la abrasión	≥4000 ciclos
Resistencia térmica	0,05m² K/W
Propensión electricidad estática	≤2kW
Formaldehído	E1 (Libre de formaldeido)
IIC Test de sonido con 1 mm IXPE bajo capa	IIC 55
Pentaclorofenol (PCP)	Libre de PCP
Sistema de climatización	Max. 27°C



ROBLE CARVALHO



ROBLE OLVERA



ROBLE PADUA

PAVIMENTO EM VINIL HOMESTYLE

1220 X 180 X 5,5 MM



Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES

LIMA EM VINIL HOMESTYLE



PORTUGUES



ECOSOLIDPUR

O verniz Ecosolid PUR confere uma maior resistência e durabilidade.



PATENTS & TECHNOLOGIES

Sistema de juntas patenteado para uma instalação fácil

ACABAMENTO EM MADEIRA

Revestimento de acabamento de madeira hiper-realista. O nosso padrão é estudado para gerar uma superfície visualmente natural.

RÚIDO?

Camada acústica, melhora as condições da sala e melhora a instalação do pavimento.

LOGÍSTICA

Kg/m ²	8,86 Kg/m ²
Kg/caixa	15,6 Kg
Lâminas/caixa	8 Ud.
m ² /caixa	1,76 m ²
Caixas/Paleta	68 Ud.
m ² /Paleta	119,68 m ²
Tamanhos de paletes	1255 x 985 x 885 mm
Peso da paleta	1060,80 Kg



ROBLE BAEZA



ROBLE BRAGA



ROBLE ARUNDA

CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS

Espessura total	5,50 mm
Espessura da camada de desgaste	0,55 mm
Peso total	15 kg/caixa
Classificação de utilização	Classe 23 / Classe 33
Tamanho da tábua	Clicck:180,0 x 1220,0 mm
Embalagem por caixa: pranchas	Clicck: 180,0 x 1220,0 mm 1,76m ² 8 unid.
Tratamento de superfície (UV)	Sim
Bordos biselados	Sim, micro biselado
Estabilidade dimensional	≤0,15%
Proteção contra o fogo	BFL -S1
Resistência ao deslizamento	Classe 2 (UNE-EN 13893V)
Margem residual	≤0,05 mm
Perna de mobiliário	Sem danos
Roda de cadeira de secretária	Em conformidade
Resistência ao bloqueio	Direção logitudinal: 3,4kN/m
Redução do ruído de impacto: com uma camada inferior de 1 mm de IXPE	19dB
Resistência à luz	6-7
Resistência às manchas	Grupos 1-3; grau 5
Resistência à abrasão	≥4000 ciclos
Resistência térmica	0,05m ² K/W
Propensão à eletricidade estática	≤2kW
Formaldeído	E1 (sem formaldeído)
Ensaio acústico IIC com subcapa de 1 mm de IXPE	IIC 55
Pentaclorofenol (PCP)	Sem PCP
Sistema de ar condicionado	Máx. 27°C



ROBLE CARVALHO



ROBLE OLVERA



ROBLE PADUA



É à prova de água, fácil de limpar e não necessita de manutenção especial, além de que a instalação é rápida e sem complicações!



AQUECIMENTO POR PISO RADIANTE

Os nossos pavimentos funcionam perfeitamente com aquecimento por piso radiante.



ANTI-ALÉRGICO/ANTI-BACTERIANO

Crie um ambiente saudável com os nossos pavimentos. Proteja a sua casa de alergias e bactérias.




ANTIDERRAPANTE

Foi concebido com uma superfície especial que lhe confere uma aderência sólida e resistente, evitando escorregadelas e quedas.



100% RECICLÁVEL

Desfrute de um pavimento vinílico que se preocupa com o planeta. Os nossos pavimentos 100% recicláveis combinam estilo e sustentabilidade.




MANUTENÇÃO FÁCIL

Os pavimentos vinílicos DIOCO, graças à tecnologia ECOSOLID PUR, são fáceis de limpar, mesmo nas zonas mais difíceis de limpar.



RESISTENTE

Resistente ao desgaste e de longa duração. Desfrute de um pavimento que resiste a qualquer desafio sem perder a sua beleza.



PAVIMENTO SILENCIOSO

Desfrute de paz e sossego com o nosso pavimento silencioso. Reduz o ruído e cria uma atmosfera tranquila em sua casa.



INSTALAÇÃO RÁPIDA

Instale o seu pavimento rapidamente com o nosso sistema click. Esqueça as complicações e desfrute de um processo simples e eficiente.