

## Latexfarbe matt MIX Basis 2

### Matte Wohnraumfarbe



- Hohe Reichweite
- Widerstandsfähig
- Leicht zu verarbeiten



Innen



Rollen



Streichen



Spritzen



Überarbeitbar  
nach 6  
Stunden



Individuell  
mischbar



### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Die swingcolor® LATEXFARBE matt ist eine schneeweiße, hochdeckende Latex-Dispersionsfarbe, die sich besonders für strapazierfähige Innenanstriche in beispielsweise Spiel- und Kinderzimmern, Treppenhäusern, Küchen, Gewerberäumen oder anderen intensiv genutzten Räumen eignet. Sie ist hoch ergiebig, wasserdampfdurchlässig, strapazier- und diffusionsfähig sowie leicht zu verarbeiten.

**Untergrund:** mineralische Untergründe, z. B. Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz (nach vorheriger Grundierung); Neuputze müssen mindestens vier Wochen durchgetrocknet sein, Gipskartonplatten (nach vorheriger Grundierung), Raufaser-, Vlies-, Papier- und Vinyltapeten, Altanstriche auf Dispersionsbasis, Dispersionsputze.

**Farbtöne:**

Ein nahezu unbegrenztes Farbtonangebot über swingcolor® MIX.

**Anwendungsgebiet:**

innen

**Glanzgrad:**

matt

**Dichte:**

ca. 1,1-1,3 g/cm<sup>3</sup>

**GISCODE:**

BSW10

Einstufung nach DIN / Ö-NORM EN 13300

Deckvermögen (bei 7 m <sup>2</sup> /Liter)	Farbtonabhängig – siehe Verarbeitungshinweis
Nassabriebbeständigkeit (scheuerbeständig nach DIN 53 778)	Klasse 2 (von 5)
Glanzgrad	Matt
max. Korngröße	Fein

## 2. Verarbeitung

### Werkzeug:

swingcolor® Abstreifgitter, Farbröller sowie einen Flach- oder Heizkörperpinsel. Kann auch airless gespritzt werden. Hierfür die Angaben der Gerätehersteller beachten.

### Verbrauch:

ca. 0,13 – 0,14 ltr/qm

### Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

### Verdünnen:

Für den Voranstrich auf kontrastreichen Untergründen mit max. 10 % Wasser verdünnen.

### Verarbeitung:

Feuchten Sie Pinsel und Rolle vor Beginn leicht an. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden sollten Sie zusammenhängende Flächen immer ohne Pause im Ganzen durcharbeiten. Streichen Sie zuerst die Decke und dann die Wände. Beginnen Sie am Fenster und streichen Sie vom Licht weg. Streichen Sie zunächst Ecken und Kanten mit einem Flachpinsel oder einer kleinen Rolle (10 cm) vor. Anschließend mit der farbbeladenen Rolle gleichmäßig 2 - 3 Bahnen swingcolor® LATEXFARBE matt vorlegen und anschließend einheitlich verteilen. Abschließend die Fläche ohne Druck senkrecht noch einmal abrollen. Während der Arbeitspausen die Werkzeuge in eine Folie einwickeln.

### Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Vor Gebrauch stets gut aufrühren und Farbton prüfen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sowie staub- und fettfrei sein. Decken Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, Natursteine usw. mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Malerkrepp abkleben. Sollte dennoch ein Farbspritzer auftreten, diesen gleich mit einem feuchten Tuch abwischen. Alte Leimfarbenanstriche und k Reidende Untergründe müssen komplett abgewaschen werden und anschließend mit swingcolor® UNIVERSAL-TIEFGRUND grundieren. Stark und ungleichmäßig saugende Untergründe mit swingcolor® UNIVERSAL-TIEFGRUND grundieren. Testen Sie diese mit einem feuchten Schwamm. Verfärbt sich der Untergrund dunkel, ist eine Grundierung notwendig. Alte Lack-, Ölfarbenbeschichtungen oder glänzende Dispersionsfarbenanstriche mit swingcolor® HAFTGRUND grundieren. Auf besonders kontrastreichen Untergründen empfiehlt es sich einen Grundanstrich durchzuführen. Hierfür kann swingcolor® LATEXFARBE matt mit max. 5% Wasser verdünnt werden. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Hinweise zum Spritzauftrag (Airless)	
Düse	0,53–0,63 mm
Spritzwinkel	40°–80°
Druck	150 bar
Verdünnung	ca. 5 – 10 %

Untergrund	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. matte Dispersionsfarbenanstriche, Raufasertapeten, Dispersionsputze	-		
lackierte Untergründe, Ölfarbenbeschichtungen, glänzende Dispersionsfarbenanstriche	1x Haftgrund	Bei großem Farbtonkontrast 1x Latexfarbe matt, bis max. 5 % verdünnt	1x Latexfarbe, unverdünnt
leicht sandende Putze, k Reidende Dispersionsfarbenanstriche, Naturstein, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe, Kalkzementputz	1x Universal-Tiefgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskarton- und sonstige Bauplatten			

## Technischer Hinweis:

Bei intensiven Farbtönen können eventuell mehrere Anstriche für ein gleichmäßig deckendes Oberflächenbild erforderlich sein. Sollen stark strapazierte Bereiche, z. B. Treppenhäuser, in intensiven Farbtönen gestrichen werden, empfehlen wir, swingcolor® LATEXFARBE SEIDENGLANZ einzusetzen. Entfernen Sie das Abklebeband direkt nach dem Streichen, bevor die Farbe durchtrocknet. Anti-Schreib-Effekt in Basis 2: Die Anfälligkeit intensiver Farbtöne für weiße Kratz- und Abriebspuren ist durch die leicht raue Oberfläche deutlich reduziert. Diese können Sie mit einem angefeuchteten Microfasertuch unter leichtem Druck wieder entfernen.

## Trocknung:

Nach ca. 6 Stunden sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überarbeitet werden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

## 3. Nach der Verarbeitung

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

### Lagerung:

Kühl (nicht unter 5 °C), trocken und gut verschlossen..

### Wassergefährdungsklasse:

WGK 1, nach AwSV

## 4. Wichtige Hinweise

### Inhaltsstoffe:

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive.

### Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.  
Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

### Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG):

Das Produkt ist geeignet für die Förderung nach den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltige Gebäude (Anhangsdokument 3.1.3; Ver. 1.3).

### Transporthinweis:

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

## 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21  
68167 Mannheim  
Deutschland  
+49 (0)621 39050  
[swingcolor.service@bauhaus.info](mailto:swingcolor.service@bauhaus.info)

BAHAG AG  
Straubinger Straße 25  
4600 Wels  
Österreich  
+43 (0)7242 6250

