



# Einhell

# EXPERT

Schmutzwasserpumpe

**Flutset GE-DP 7535 N LL ECO  
20**

**Art.-Nr.: 4181517**

Ident.-Nr.: 21015

EAN-Code: 4006825685572

Das Einhell Flutset GE-DP 7535 N LL ECO 20 ist bei Hochwasser sofort einsatzbereit. Sowohl Klar- als auch Schmutzwasser bis 3,5 cm Korngröße sind kein Problem. Mit 750 W Leistung schafft sie 18.500 L/h und bis zu 9 m Förderhöhe. Sie ist energieeffizient dank ECO-Power. Schwimmerschalter und der damit verbundene Trockenlaufschutz, sowie die Gleitringdichtung sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit. Die Pumpe ist flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand im Klarwasserbetrieb. Das Absaugniveau ist in 4 Stufen einstellbar. Ein Pumpenstart ist ab 15 mm Wasserhöhe möglich. Geliefert wird 1x Universaladapter, 2x 10 m Gewebeschauch mit 5x Schnellkupplungen, 1x Quick-Connector und 1x Kunststoffbox.

## Ausstattung

- 2-in-1: Klarwasser- und Schmutzwasserpumpe
- ECO-Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch
- Flach absaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Absaugen von bis zu 35 mm Korngröße möglich
- Pumpenstart bereits ab 15 mm Wasserhöhe möglich
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Dauermodus für ständiges Absaugen
- Thermischer Überlastschutz schützt Motor vor Überhitzung
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Wasserrückfluss
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Tragegriff mit integrierter Aufhängeöse
- Schlauchanschluss 47,8 mm (1 1/2" AG)
- Inkl. Universaladapter für 25/38 mm und 33,3 mm (1" AG)
- Inkl. 2x 10 m Gewebesläuche mit 5x Schnellkupplungen
- Inkl. Quick-Connector
- Inkl. Kunststoffbox zur Aufbewahrung



## Technische Daten

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Netzanschluss         | 220-240 V   50 Hz   |
| - Leistung              | 750 W               |
| - Max. Fördermenge      | 18500 L/h           |
| - Max. Förderhöhe       | 9 m                 |
| - Max. Eintauchtiefe    | 7 m                 |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C               |
| - Max. Fremdkörpergröße | 35 mm               |
| - Schlauchanschluss     | 47,8 mm (1 1/2" AG) |
| - Netzleitung           | 1000 cm   H07RN-F   |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 5.55 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 14.3 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 425 x 330 x 420 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 30.1 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 680 x 440 x 440 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 420   870          |

