

Produkt:	2 mm PU inkl. PET
Produktname:	Pro Natur
Artikelnummer:	LO LO98529N / 32039326
EAN:	4005705014846

Anwendung:
Akustische Profi-Dämmunterlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-, Kork- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Die Parkett-/Laminatunterlage maximiert die Langlebigkeit des Bodenbelags und minimiert wirksam sowohl das Geräuschniveau beim Begehen der Bodenoberfläche (Gehschallreduzierung), als auch den Geräuschpegel, welcher über die Bodendecke in benachbarte und darunterliegende Räume abgegeben wird (Trittschalldämmung).

Material:	PU/Mineral + PET
-----------	------------------

Abmessungen					
Dicke	[mm]		2,00	+/-0,15	EN ISO 29466:2023
Länge	[mm]		6.000	-0%/5%	EN ISO 29465:2023
Breite	[mm]		1.000	-1%/2,5%	EN ISO 29465:2023
Struktur					
Wärmedurchlasswiderstand	R _λ		0,008 m²K/W	+/- 0,003	EN12664:2002
Unebenheiten	PC		1,4 mm	+/- 10%	EN ISO 868:2005
Feuchtigkeit	SD		> 75 m		EN 12086:2013
Nutzung					
Dynamische Last	DL ₂₅		> 2.500.000 Zyklen		EN 13793:2004
Statische Last (von kurzer Dauer)	CS		220 kPa	+/- 10%	EN ISO 29469:2023
Dauerhafte statische Last	CC		50 kPa	+/- 10%	EN 1606:2013
Stoßfestigkeit	RLB		1000 mm		EN 13329:2024
Akustik					
Trittschalldämmung	IS _{LAM}		16 dB	+/-2	EN ISO 10140:2021
Gehschallemission	RWS _{LAM}		66 sone	+/-2	EN 16205:2021
andere Spezifikationen					
Brandschutzklasse	RTF		Bfl-s1	class	EN 13501-1:2019