

TESA & rasch / selbstklebende Tapete

Stand: 01.04.25So



Mögliche Frage	Antwort
Produkteigenschaften:	
1. Wie lange bleibt die Tapete farbecht?	Die Tapeten sind wie alle unsere Produkte ebenfalls gut-lichtbeständig. Ein Unterschied zu "normalen" Tapeten besteht nicht.
2. Ist die Tapete umweltfreundlich und frei von schädlichen Substanzen?	JA. Die tesa-Klebeite besteht aus einer Acrylat-Klebmasse, die wasserbasiert und lösemittelfrei ist. Es werden keine Gefahrstoffe o.ä. eingesetzt. Die rasch-Tapetenseite ist zudem "FSC"-zertifiziert.
3. Wie lange hält der Kleber der Tapete?	Unbegrenzt. Das Produkt zeichnet sich u.a. durch die bekannte TESA-Qualität aus.
4. Kann ich die Tapete an eine andere Wand hängen?	Nach langer Verklebungszeit (> 1 Jahr) wird es zunehmend schwieriger die Tapete in einem Stück abzuziehen, um sie dann woanders noch weiterzuverwenden. Keine Empfehlung zur Wiederverwendung.
Verarbeitung:	
5. Kann die Tapete leicht beschädigt werden (z. B. durch Kratzer, Stöße)?	Die Tapeten sind hoch waschbeständig und werden mit unserer Premium-Paste "Strong & Resistant" gefertigt.
6. Kann ich die Tapete nach dem Anbringen noch korrigieren, falls sie schief ist bzw. eine Naht zu sehen sein sollte?	JA, die Tapete ist korrigierbar, aber bewusst nicht schiebbar. Einfach von der Wand abziehen und neu positionieren.
7. Benötige ich spezielle Werkzeuge oder Hilfsmittel, um die Tapete richtig aufzubringen?	Nein. Wir empfehlen den Einsatz einer Schere, eines Cuttermessers und bei Bedarf die einer Moosgummirolle.
8. Kann die Tapete ohne Rückstände entfernt werden?	JA. Wichtig ist hierbei das gesamte Produkt an einer Ecke zu greifen (Ober- und Unterseite zusammen) und es langsam abzuziehen.
9. Kann der Untergrund nach dem Abziehen beschädigt werden?	Das hängt wie sonst auch von der Beschaffenheit, der Festigkeit des Untergrunds ab. Die Klebkraft ist so konzipiert, dass feste und glatte Untergründe unbeschädigt bleiben.
10. Muss der Untergrund grundiert oder speziell behandelt werden?	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
11. Welche Vorbereitungen sind vor dem Aufkleben der Tapete notwendig (z.B. Reinigung der Wand)?	Unebenheiten, schlecht haftende Untergründe/Farbschichten müssen bearbeitet werden. Der Untergrund sollte immer abgebürstet werden, um Staub und lose Partikel zu entfernen.
12. Was mache ich, wenn Blasen oder Falten beim Anbringen entstehen?	Bei großen Blasen, Falten und Fehlverklebungen kann die Tapete wieder abgezogen und neu angesetzt werden. Kleine Lufteinschlüsse können auch beim Glattstreichen zum Rand herausgedrückt werden (mit Rakel).
13. Die Tapete reagiert schlecht mit der Farbe auf meiner Wand / haftet nicht ausreichend auf der Oberfläche. Was kann ich tun?	Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein. Wenn nach der Reinigung und Trocknung die selbstklebende Tapete immer noch nicht ausreichend klebt, muss der Untergrund grundiert werden (Tiefengrund).
14. Wie lange und wie oft kann ich die Position noch korrigieren, ohne dass die Klebkraft darunter leidet?	Dies hängt vom Untergrund ab. Bei sauberen, festen Untergründen ist das Neupositionieren (mindestens 3x) vor dem vollflächigen Glattstreichen kein Problem.
Sonstiges:	
15. Gibt es Videoanleitungen oder zusätzlichen Support?	JA, u.a. auf der Homepage bei rasch unter " rasch.de/selbstklebende-tapete/ ". Aktuell befinden wir uns in der ersten Phase der Markteinführung. Weitere POS-Unterstützungen befinden sich in der Ausarbeitung und Planung.