
Druckreduzierventile
Réducteurs de pression
Riduttori di pressione

1300



JRGURED Druckminderer Rotguss_neu

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand:400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen

*Verfügbar ab Q3 2024

JRGURED Réducteurs de pression bronze_nouveau

- Température: max. 30°C
- Matériel: Bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine 400 kPa (4 bar).
- Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccord: manomètre
- Comprenant: raccords

*Disponible à partir de Q3, 2024

JRGURED riduttore di pressione bronzo_nuovo

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: manometro
- Comprende: bocchettoni

*Disponibile dal Q3 2024

	DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
	15	½	½	**.1300.240**	**350 740 131**	1	0,700
	20	¾	¾	**.1300.320**	**350 740 231**	1	0,900
	25	1	1	**.1300.400**	**350 740 331**	1	1,600
	32	1 ¼	1 ¼	**.1300.480**	**350 740 431**	1	2,400
*	40	1 ½	1 ½	**.1300.560**	**350 740 531**	1	4,050
*	50	2	2	**.1300.640**	**350 740 631**	1	6,425
*	65	2 ½	2 ½	**.1300.720**	**350 740 731**	1	6,950

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⬡ (mm)
	15	½	½	¾	⅛	53	34	79	130	25	25	40	5
	20	¾	¾	1	⅛	53	42	81	142	29	25	43	5
	25	1	1	1 ¼	¼	60	55	90	167	34	25	50	5
	32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¼	72	67	109	196	38	25	60	6
*	40	1 ½	1 ½	1 ¾	¼	80	80	122	222	39	25	73	6
*	50	2	2	2 ⅜	¼	96	98	151	268	47	25	88	8
*	65	2 ½	2 ½	3	¼	96	98	151	292	56	25	90	8