



<b>Kollektion Collection</b>		<b>3,8/0,5</b>
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 228	
Stärke Thickness (mm)	3,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,5	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	I4F/Uniclic**	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m <sup>2</sup>	2,782
	kg	17,7
1 Palette pallet 	kartons boxes	33
	m <sup>2</sup>	91,79
	kg netto net	584,1
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,126/0,103** W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class	23/33 (32**)	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years

\* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details / See the installation instructions for more details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)

\*\* Yukon