

LED BELEUCHTUNG FÜR AKUSTIKPANEELE 14MM WEISS 3M

BELEUCHTUNGSSETS PANEELE

Art. Nr.
2200015020

EAN
4006341738363

Typ
AD07103B-W14

LEUCHTENKONZEPTE

- **PRAKTISCH** - flexibles LED Band zur schnellen und einfachen Beleuchtung von Akustikpaneelen, mit homogenem Licht für eine gleichmäßige und angenehme Beleuchtung (keine sichtbaren LED Punkte). Durch die schwarz transparente Gummiabdeckung ist das LED Stripe im ausgeschalteten Zustand "unsichtbar" - für Lamellenabstand: 14-15mm
- **FLEXIBEL** - anpassbare Länge - alle 5cm schneidbar, einfach mit T-Stücken und Verbindern kombinierbar, inkl. Stecker-Netzteil (24V/DC 36W) mit extralanger Zuleitung von 3,5m zum Einstecken in eine übliche 230V Steckdose
- **FUNKTIONELL** - mit einer einstellbaren Leuchtkraft von 110 lm in warmweißem Licht, schalt- und dimmbar über Schalter oder per Fernbedienung
- **LANGLEBIG** - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- **SET** - 3m Lichtband selbstklebend, 3m schwarz transparente Gummi-Abdeckung, Netzteil mit 3,5m Zuleitung, Steuereinheit, 2x T-Verbinder, 3x Verbindungskabel und 1x Fernbedienung, Schutzart: IP20

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Beleuchtung Akustikpaneele
Artikelnummer	2200015020
EAN-Nummer	4006341738363

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP20
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	III
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Kabellänge	1,5 m
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000 K
Leistung	18 W
Länge des Anschlusskabels	1,5 m
Lichtstrom	110 lm



Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Batterietyp System	
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	3.000 mm
Breite netto mm	14 mm
Höhe / Tiefe netto mm	10 mm
Gewicht netto gr	700 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	2,5 g
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Lithium-/Mangandioxid Rundzelle
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	CR2025
Beschreibung	Entdecken Sie unser flexibles LED Band, das eine schnelle und einfache Beleuchtung für Akustikpaneele bietet. Mit seinem homogenen Licht sorgt es für eine gleichmäßige und angenehme Ausleuchtung, ohne sichtbare LED-Punkte. Die schwarz transparente Gummiabdeckung macht das LED Stripe im ausgeschalteten Zustand nahezu unsichtbar. Die anpassbare Länge ermöglicht es, das Band alle 5 cm zu schneiden und einfach mit T-Stücken und Verbindern zu kombinieren. Das Set enthält ein 3m selbstklebendes Lichtband, ein Netzteil mit 3,5m Zuleitung, eine Steuereinheit, 2 T-Verbindern, 3 Verbindungskabel und eine Fernbedienung. Genießen Sie die Vorteile einer einstellbaren Leuchtkraft in warmweißem Licht, die schalt- und dimmbar ist. Mit einer Lebensdauer von ca. 25.000 h Betriebsstunden ist dieses Produkt sowohl nachhaltig als auch funktionell.
Farbwiedergabeindex	80
B1 - Nennspannung	3 V
B1 - weitere Bezeichnung	CR2025, DL2025, 5003LC, E-CR2025, KECR2025, BR2025, KCR2025, KL2025, LM2025, SB-T14, ECR2025, 280-205, L12, EA-100CF
B1 - IEC-Bezeichnung	CR2025
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie Anzahl & Typ	1 * CR2025
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Lithiumgewicht [mg]	50 mg
Volumen in cm ³	420 cm ³
Betriebsgerät / Netzteil: Schutzklasse	II
Betriebsgerät: Schutzart (IP)	IP20
B1 - enthalten	Ja
Energieeffizienzklasse	F

Batterie enthalten

Ja

MEDIA

Schutzartzeichen

